

EPEC GL84 SLAVE

E30SGL84-020
GL84 Slave

- I/O: 69 CAN: 2
- CANopen
- Dioda LED sygnalizacyjna
- IP69
- -40 do +85°C



OPIS PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Procesor: 32 bit CPU

CAN: 2

I/O: 69 (35 wejść + 34 wyjść)

REF piny (5 V): 4

GND piny: 27

Wyjścia 5 A POWER_DO

Prąd całkowity do 60 A

Trzy grupy zasilania - funkcja bezpiecznego wyłączenia w grupie 10 wyjść PWM / DO

Stopień ochrony IP: IP69

Zakres temperatury: -40 ... + 85 °C (-40 ... +185 °F)

Złącza: 2 x LEAVYSEAL 46 pin, 1 x LEAVYSEAL 21 pin, 2 x M12 5 pin

Programowanie: programowanie przez użytkownika nie jest możliwe, konfigurowanie i sterowanie urządzeniem za pomocą słownika obiektów

Obsługiwane protokoły CAN: CANopen

Trójkolorowa dioda LED do szybkiego sprawdzania stanu i wykrywania błędów

APROBATY

Symbol / Nazwa	Opis
CE	To urządzenie jest zgodne z wymaganiami określonymi w normie CE.
E17	Ten produkt jest certyfikowany zgodnie z normą (E17) EMC
RoHS2	To urządzenie jest zgodne z dyrektywą RoHS (The Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment).
Certyfikat bezpieczeństwa funkcjonalnego	TÜV SÜD certyfikat i badanie typu WE nr. Z10 003772 0003 rew. 02 EN ISO 13849 PLd, Cat3 EN IEC 61508 SIL2 IEC 62061 SIL2 Tylko w połączeniu z zewnętrznym systemem bezpieczeństwa osiągającym minimum SIL1, Cat3, PLC Certyfikacja obejmuje również coroczne inspekcje fabryki Epec

