

EPEC EC44 AGRI STEROWNIK

E30DEC44-020E

Epec EC44 Sterownik PWM/DO/CM: 16, Painted

- I/O:32, CAN: 2, Dioda LED sygnalizacyjna
- CANopen, SAEJ1939, ISOBUS
- CODESYS 3.5
- Rozmiar aplikacji: 1794 kB
- IP69, -40 do +85°C

**OPIS PRODUKTU**

Epec EC44 Agri Control Unit posiada wydajny 32-bitowy procesor i dużą pamięć wewnętrzną dla aplikacji. Urządzenie posiada w całości aluminiową obudowę o stopniu ochrony IP69K oraz złącze z blokującą dźwignią, zaprojektowane specjalnie do pracy w środowiskach o wysokim poziomie wibracji. Jednostka sterująca Epec EC44 Agri posiada 32 We/Wy i 2 interfejsy CAN. Konfiguracja i programowanie aplikacji są usprawnione dzięki gotowym narzędziom programistycznym Epec, włączając biblioteki ISOBUS.

Epec EC44 Agri Control Unit może być używany jako samodzielna jednostka ISOBUS lub jako brama sieciowa pomiędzy ISOBUS a innymi sieciami CAN. Gdy jest używany jako brama, może być zastosowany do modyfikacji istniejącego systemu sterowania, który nie jest kompatybilny z ISOBUS, tak aby był zgodny z ISOBUS bez przeprojektowywania całego systemu.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Procesor: 32 bit CPU

Pamięć SRAM do 1 Mbyte

PLCopen rozmiar aplikacji: do 1794 kbyte

CAN: 2

I/O: 32 (16 wejść + 16 wyjść)

Stopień ochrony IP: IP69

Zakres temperatury: -40 ... + 85 °C

Złącza: 1 x LEAVYSEAL 46 pinów

CODESYS wersja: 3.5

Obsługiwane protokoły CAN: CANopen, SAEJ1939, ISOBUS

Dioda LED RGB do szybkiego sprawdzania stanu i wykrywania błędów

APROBATY

Symbol / Nazwa	Opis
CE	To urządzenie jest zgodne z wymaganiami określonymi w normie CE.
E17	Ten produkt jest certyfikowany zgodnie z normą (E17) EMC
RoHS2	To urządzenie jest zgodne z dyrektywą RoHS (The Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment).

Ordering code	E30DEC44-020E
Technical Manual	MAN000713
CAN	2
5 V / 10 V REF	1
PWM/DO/CM	16
PWM / DO	-
AI / DI	10
AI / DI / PI	6
CODESYS version	3.5 SP13
Coating	Painted

