

## CZUJNIK PRZEPŁYWU

Model MR1K-

MR1K-020GK040

Czujnik Przepływu 4..40 l/min G3/4

- Dla cieczy i powietrza/gazów o ciśnieniu do 200 bar
- Przepływ dla wody 0,4 do 60 l/min
- Odporność na brud



### OPIS PRODUKTU

Model MR1K jest czujnikiem przepływu dla cieczy i powietrza / gazów. Jego konstrukcja jest kompaktowa i wytrzymała. Możliwe są wykonania specjalne np. wersja do wysokiego ciśnienia 500 bar. Domyślnym medium dla produktu jest woda, ale możliwe są na życzenie wersje do gazów, olei lub innych mediów.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Lepkość max.            | 30 cSt                 |
| Lepkość min.            | 1 cSt                  |
| Masa                    | 1,1 kg                 |
| Materiał obudowy        | Stal nierdzewna 316 Ti |
| Materiał sprężyny       | Stal nierdzewna 301    |
| Materiał sworznia/śruby | Stal nierdzewna 316L   |
| Materiał uszczelnienia  | Witon                  |
| Max. napięcie AC        | 120 V                  |
| Max. obciążenie         | 50 VA                  |
| Max. temperatura medium | 120 °C                 |
| Max. zakresu ciśnienia  | 200 bar                |
| Max. zakresu przepływu  | 40 l/min               |
| Min. temperatura medium | -20 °C                 |
| Min. zakresu przepływu  | 4 l/min                |

Przepływ maksymalny

60 l/min

Stopień ochrony IP

IP65

Type of flow component

Przełączniki przepływu

