

## CZUJNIK PRZEPŁYWU Z WIZUALNYM WSKAŹNIKIEM

Seria IF...VE

IF4VE16/IM7

Czujnik Przepływu 2..16 l/min

- Natężenie przepływu: 0,1...60 l/min wody
- Rodzaj styku: NO lub SPDT (opcjonalnie)
- Max. ciśnienie: 15 bar
- Do montażu w pionie (dla przepływu od dołu do góry)



### OPIS PRODUKTU

Produkt marki Eletrotec łączący funkcje czujnika elektronicznego z wskaźnikiem wizualnym. Dostępne są warianty zarówno do wody jak i cieczy o większej lepkości. Podstawowa konstrukcja posiada korpus z aluminium, ale możliwe są również wykonania z mosiądzu lub stali nierdzewnej. Podane wielkości przepływu są odniesione do wody.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Długość                 | 167 mm          |
| Funkcja                 | NO              |
| Lepkość max.            | 39,8 cSt        |
| Materiał obudowy        | Stal nierdzewna |
| Max. ciśnienie          | 15 bar          |
| Max. temperatura medium | 100 °C          |
| Min. temperatura medium | -10 °C          |
| Podłączenie             | G1/2"           |
| Podłączenie elektryczne | PG09            |
| Stopień ochrony IP      | IP65            |



| TIPO<br>MODEL | DIMENSIONE<br>DIMENSIONS<br>mm |    |       |    |
|---------------|--------------------------------|----|-------|----|
|               | A                              | B  | C     | D  |
| IF1VE1/A      | 136                            | 40 | G1/4" | 40 |
| IF2VE3/A      | 136                            | 40 | G1/4" | 40 |
| IF3VE6/A      | 136                            | 40 | G1/4" | 40 |
| IF4VE16/A     | 167                            | 40 | G1/2" | 40 |
| IF5VE60/A     | 190                            | 50 | G1"   | 40 |
| IF1VE1/O      | 136                            | 40 | G1/4" | 40 |
| IF2VE3/O      | 136                            | 40 | G1/4" | 40 |
| IF3VE6/O      | 136                            | 40 | G1/4" | 40 |
| IF4VE16/O     | 167                            | 40 | G1/2" | 40 |
| IF5VE60/O     | 190                            | 50 | G1"   | 40 |
| IF1VE1/I      | 136                            | 40 | G1/4" | 40 |
| IF2VE3/I      | 136                            | 40 | G1/4" | 40 |
| IF3VE6/I      | 136                            | 40 | G1/4" | 40 |
| IF4VE16/I     | 167                            | 40 | G1/2" | 40 |
| IF5VE60/I     | 190                            | 50 | G1"   | 40 |

| TIPO<br>MODEL | DIMENSIONE<br>DIMENSIONS<br>mm |    |       |    |
|---------------|--------------------------------|----|-------|----|
|               | A                              | B  | C     | D  |
| IF1VE1/A      | 136                            | 40 | G1/4" | 40 |
| IF2VE3/A      | 136                            | 40 | G1/4" | 40 |
| IF3VE6/A      | 136                            | 40 | G1/4" | 40 |
| IF4VE16/A     | 167                            | 40 | G1/2" | 40 |
| IF5VE60/A     | 190                            | 50 | G1"   | 40 |
| IF1VE1/O      | 136                            | 40 | G1/4" | 40 |
| IF2VE3/O      | 136                            | 40 | G1/4" | 40 |
| IF3VE6/O      | 136                            | 40 | G1/4" | 40 |
| IF4VE16/O     | 167                            | 40 | G1/2" | 40 |
| IF5VE60/O     | 190                            | 50 | G1"   | 40 |
| IF1VE1/I      | 136                            | 40 | G1/4" | 40 |
| IF2VE3/I      | 136                            | 40 | G1/4" | 40 |
| IF3VE6/I      | 136                            | 40 | G1/4" | 40 |
| IF4VE16/I     | 167                            | 40 | G1/2" | 40 |
| IF5VE60/I     | 190                            | 50 | G1"   | 40 |