OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

CZUJNIK PRZEPŁYWU ORAZ CIŚNIENIA

Seria PR03

PR030103P2
Czujnik cisnienia i przeplywu 0..100 l/min



- Rozwiązanie z wyświetlaczem
- Sygnał PNP oraz analogowy 4..20 mA (opcjonalnie 1..5 V)
- Zakres ciśnienia od 0,9 bar do 8 lub 10 bar
- Do przefiltrowanego powietrza oraz niekorozyjnych i niepalnych gazów

OPIS PRODUKTU

Przedstawiamy czujnik do zarówno pomiaru przepływu jak i ciśnienia. Posiada on trójkolorowy wyświetlacz (z kolorami: czerwonym, zielonym i pomarańczowym). Ma on wyjście komunikacyjne RS485.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Max. temperatura pracy	50 °C
Max. zakresu ciśnienia	8 bar
Medium	Przefiltrowane powietrze oraz niekorozyjne i niepalne gazy
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. zakresu ciśnienia	0,9 bar
Podłączenie	R1/4"
Przepływ maksymalny	100 l/min
Stopień ochrony IP	IP40
Wyjście	4–20 mA, PNP
Wyświetlacz	4 cyfry, 3 kolory (czerwony, zielony, pomarańczowy), LCD