

## PRZEWÓD UKŁADU POMIAROWEGO CHAINFLEX® CF894

CF894.001

Chainflex CF889 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C mm<sup>2</sup>  
iguPUR



- Do połączeń elastycznych
- Płaszcz zewnętrzny z iguPUR
- Odporny na olej
- Ekranowany
- Nie podtrzymuje palenia

### OPIS PRODUKTU

Wysoce elastyczny, ekranowany kabel do układów pomiarowych. Płaszcz zewnętrzny wykonany z PUR zapewnia dobre właściwości w zakresie dopuszczalnych temperatur użytkowania, ochrony przed zużyciem, ścieraniem, przecięciami, odporności na olej itp.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Dopuszczenia                              | CE, RU                           |
| Ekranowany                                | Tak                              |
| For moving applications                   | Tak                              |
| Identyfikacja żył                         | Oznaczony kolorem                |
| Izolacja rdzenia                          | TPE                              |
| Kolor                                     | Zielony RAL 6018                 |
| Liczba żył na mm <sup>2</sup>             | (3x(2x0,14)C+ (4x0,14)+(2x0,5))C |
| Masa miedzi/km                            | 43 kg/km                         |
| Masa/km                                   | 90 kg/km                         |
| Materiał płaszcz zewnętrzny               | iguPUR                           |
| Napięcie testowe                          | 500 V                            |
| Napięcie znamionowe                       | 50 V                             |
| Średnica zewnętrzna                       | 8,5 mm                           |
| Temp. użytkowania w przewodniku (do)      | 80 °C                            |
| Temp. użytkowania w przewodniku (od)      | -20 °C                           |
| Testowany w przewodniku kablowym          | Tak                              |
| Zakres temperatury stałego użytkowania od | -50 °C                           |