

PRZEWÓD STEROWNICZY PVC CHAINFLEX® CF140

CF140.02.12.UL
Chainflex (12x0,25)C mm² PVC



- Zastosowanie do średnich obciążeń
- Ekranowany
- Droga przesuwu do 50m
- Minimany promień gięcia 12 x d

OPIS PRODUKTU

Ekranowany kabel sterujący PVC Chainflex® CF140. Odpowiedni do większości wewnętrznych aplikacji. Specjalna konstrukcja przystosowana do ciągłych ruchów w przewodniku kablowym pod średnim obciążeniem. Nieodporne na olej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	VDE
Ekranowany	Tak
For moving applications	Tak
Identyfikacja żył	Oznaczony kolorem
Izolacja rdzenia	TPE
Liczba żył	12 szt
Masa miedzi/km	69 kg/km
Masa/km	111 kg/km
Materiał płaszcz zewnętrzny	PVC
Napięcie znamionowe	300/500 V
Rezystancja izolacji	820 MW x km
Skręcenie rdzenia	Johtimet nipuissa ja kierretty kerroksittain.
Średnica zewnętrzna	10 mm
Temp. użytkowania w przewodniku (do)	70 °C
Temp. użytkowania w przewodniku (od)	5 °C
Testowany w przewodniku kablowym	Tak
Zakres temperatury stałego użytkowania od	-5 °C
Znamionowy przekrój przewodu	0,25 mm²