

## PRZEWÓD STEROWNICZY PUR CHAINFLEX® CF77

CF77.UL.02.04.D  
Chainflex 4x0,25 mm<sup>2</sup> PUR



- Zastosowanie do dużych obciążeń
- Odporne na olej i chłodziwa
- Droga przesuwu do 100m
- Nie zawierają PVC i halogenów

### OPIS PRODUKTU

Przewody sterujące serii Chainflex® CF77 przystosowane są do pracy przy dużych obciążeniach. Powłoka zewnętrzna wykonana z poliuretanu chroni żyły przed działaniem wody, oleju, a także przed ścieraniem, przecięciem itp. Kabel może pracować w przedziale temperatur od -35 °C do +80 °C. Przystosowany do dużych przyspieszeń i prędkości przesuwu.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Dopuszczenia                              | CE, DNV, RU          |
| Ekranowany                                | Nie                  |
| For moving applications                   | Tak                  |
| Halogeny                                  | Tak                  |
| Identyfikacja żył                         | Oznaczony kolorem    |
| Izolacja rdzenia                          | TPE                  |
| Kolor zewnętrznej powłoki                 | Szary RAL 7040       |
| Liczba żył                                | 4 szt                |
| Masa miedzi/km                            | 10 kg/km             |
| Masa/km                                   | 34 kg/km             |
| Materiał płaszcz zewnętrzny               | PUR                  |
| Napięcie testowe                          | 2000 V               |
| Napięcie znamionowe                       | 300/500 V            |
| Średnica zewnętrzna                       | 5,5 mm               |
| Temp. użytkowania w przewodniku (do)      | 80 °C                |
| Temp. użytkowania w przewodniku (od)      | -35 °C               |
| Testowany w przewodniku kablowym          | Tak                  |
| Zakres temperatury stałego użytkowania od | -40 °C               |
| Znamionowy przekrój przewodu              | 0,25 mm <sup>2</sup> |

