

PRZEWÓD DO TRANSMISJI DANYCH PVC CHAINFLEX® CF211

CF211.02.01.02
Chainflex 2x0,25 mm² PVC



- Do dużych obciążeń
- Droga przesuwu do 100m
- Ekranowany
- Promień gięcia 10 x d

OPIS PRODUKTU

Ekranowany przewód do transmisji danych PVC Chainflex® CF211. Przystosowany do pracy w większości wewnętrznych aplikacji. Przykładowe zastosowania to obrabiarki, urządzenia do obsługi regałów wysokiego składowania, przemysł opakowaniowy, systemy szybkiej manipulacji, dźwigi wewnętrzne,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	RU, VDE
Ekranowany	Tak
For moving applications	Tak
Identyfikacja żył	Oznaczony kolorem
Izolacja rdzenia	TPE
Kolor zewnętrznej powłoki	Szary RAL 7001
Liczba żył	2 szt
Masa miedzi/km	16 kg/km
Masa/km	35 kg/km
Materiał płaszcz zewnętrzny	PVC
Max. temperatura pracy	70 °C
Min. temperatura pracy	-5 °C
Napięcie testowe	1500 V
Napięcie znamionowe	300 V
Rezystancja izolacji	20 MΩ x km
Średnica zewnętrzna	5 mm
Testowany w przewodniku kablowym	Tak
Znamionowy przekrój przewodu	0,25 mm ²