

PRZEWÓD DO TRANSMISJI DANYCH TPE CHAINFLEX® CF11

CF11.01.04.02

Chainflex (4x(2x0,14))C mm² TPE



- Do największych obciążeń
- Droga przesuwu do 400m
- Ekranowany
- Odporny na olej i olej biologiczny

OPIS PRODUKTU

Ekranowany przewód do transmisji danych TPE Chainflex® CF11. Przystosowany do pracy w większości zewnętrznych i wewnętrznych aplikacji. Odporny na działanie promieni UV, oleju, a także oleju biologicznego. Nie zawiera PVC i halogenów. Droga przesuwu do 400m. Przykładowe zastosowania to montaż powierzchniowy półprzewodników, suwnice ship to shore, dźwigi stosowane na zewnątrz, niskie temperatury.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE, VDE
Ekranowany	Tak
For moving applications	Tak
Halogeny	Tak
Identyfikacja żył	Oznaczony kolorem
Izolacja rdzenia	TPE
Kolor zewnętrznej powłoki	Niebieski RAL 5011
Liczba żył	8 szt
Masa miedzi/km	28 kg/km
Masa/km	65 kg/km
Materiał płaszcz zewnętrzny	TPE
Max. temperatura pracy	100 °C
Min. temperatura pracy	-35 °C
Napięcie testowe	1500 V
Napięcie znamionowe	300 V
Rezystancja izolacji	20 MΩ x km
Średnica zewnętrzna	7 mm
Testowany w przewodniku kablowym	Tak
Znamionowy przekrój przewodu	0,14 mm²

