

## PRZEWÓD UKŁADU POMIAROWEGO PUR CHAINFLEX® CF113.D

CF211.001

Chainflex (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C mm² PVC



- Do największych obciążeń
- Ekranowany
- Odporny na działanie oleju i chłodziwa
- Nie podtrzymuje palenia

### OPIS PRODUKTU

Bardzo elastyczne i wytrzymałe przewody PUR Chainflex® serii CF 113.D. Przeznaczone do pracy w układach pomiarowych. Przystosowane do pracy w większości aplikacji zewnętrznych jak i wewnętrznych.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Dopuszczenia                              | CE, RU                           |
| Ekranowany                                | Tak                              |
| For moving applications                   | Tak                              |
| Identyfikacja żył                         | Oznaczony kolorem                |
| Izolacja rdzenia                          | TPE                              |
| Kolor                                     | Zielony                          |
| Liczba żył na mm²                         | (3x(2x0,14)C+ (4x0,14)+(2x0,5))C |
| Masa miedzi/km                            | 63 kg/km                         |
| Masa/km                                   | 102 kg/km                        |
| Materiał płaszcz zewnętrzny               | PVC                              |
| Napięcie testowe                          | 500 V                            |
| Napięcie znamionowe                       | 50 V                             |
| Średnica zewnętrzna                       | 9 mm                             |
| Temp. użytkowania w przewodniku (do)      | 70 °C                            |
| Temp. użytkowania w przewodniku (od)      | 5 °C                             |
| Testowany w przewodniku kablowym          | Tak                              |
| Zakres temperatury stałego użytkowania od | -20 °C                           |