

PRZEWÓD STEROWNICZY PVC CHAINFLEX® CF5

CF5.02.36
Chainflex 36x0,25 mm² PVC



- Zastosowanie do dużych obciążeń
- Droga przesuwu do 100m
- Odporne na olej
- Minimalny promień gięcia 6,8 x d

OPIS PRODUKTU

Nieekranowany kabel sterujący PVC Chainflex® CF5. Odpowiedni do większości wewnętrznych aplikacji. Specjalna konstrukcja przystosowana do ciągłych ruchów w przewodniku kablowym pod średnim obciążeniem. Odporne na olej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CEI, UL, VDE
Ekranowany	Nie
For moving applications	Tak
Identyfikacja żył	Oznaczony kolorem
Izolacja rdzenia	PVC
Liczba żył	36 szt
Masa miedzi/km	95 kg/km
Masa/km	275 kg/km
Materiał płaszcz zewnętrznego	PVC
Napięcie znamionowe	300/500 V
Rezystancja izolacji	>20 MW x km
Średnica zewnętrzna	15 mm
Temp. użytkowania w przewodniku (do)	70 °C
Temp. użytkowania w przewodniku (od)	5 °C
Testowany w przewodniku kablowym	Tak
Zakres temperatury stałego użytkowania od	-5 °C
Znamionowy przekrój przewodu	0,25 mm ²