

PRZEWÓD STEROWNICZY PVC CHAINFLEX® CF6

CF6.07.12

Chainflex (12G0,75)C mm² PVC

- Zastosowanie do dużych obciążeń
- Odporne na olej
- Droga do przesuwu 100m
- Minimalny promień gięcia 6,8 x d

OPIS PRODUKTU

Ekranowany kabel sterujący PVC Chainflex® CF6. Odpowiedni do większości wewnętrznych aplikacji. Specjalna konstrukcja przystosowana do ciągłych ruchów w przewodniku kablowym na dystansie 100m i większym. Odporny na olej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CEI, UL, VDE
Ekranowany	Tak
For moving applications	Tak
Identyfikacja żył	Oznaczony numerem
Izolacja rdzenia	PVC
Kolor zewnętrznej powłoki	Zielony RAL 6005
Liczba żył	12 szt
Masa miedzi/km	138 kg/km
Masa/km	264 kg/km
Materiał płaszcza zewnętrznego	PVC
Napięcie znamionowe	300/500 V
Rezystancja izolacji	>20 MW x km
Średnica zewnętrzna	14 mm
Temp. użytkowania w przewodniku (do)	70 °C
Temp. użytkowania w przewodniku (od)	5 °C
Testowany w przewodniku kablowym	Tak
Zakres temperatury stałego użytkowania od	-5 °C
Znamionowy przekrój przewodu	0,75 mm ²