

**PRZEWÓD STEROWNICZY PVC
CHAINFLEX®M CF881**

CF881.15.07

Chainflex CF881 PVC (7G1,5)C



- Do połączeń elastycznych
- Płaszcz zewnętrzny z PVC
- Ekranowany
- Nie podtrzymuje palenia

OPIS PRODUKTU

Ekranowany przewód z płaszczem zewnętrznym z PVC przeznaczony do połączeń elastycznych. Kabel posiada ekran na całej długości. Nie jest odporny na olej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ekranowany	Tak
For moving applications	Tak
Identyfikacja żył	Oznaczony numerem
Izolacja rdzenia	PVC
Kolor zewnętrznej powłoki	Czarny RAL 9005
Liczba żył	7 szt
Masa miedzi/km	163 kg/km
Masa/km	270 kg/km
Materiał płaszcza zewnętrznego	PVC
Średnica zewnętrzna	13 mm
Temp. użytkowania w przewodniku (do)	70 °C
Temp. użytkowania w przewodniku (od)	5 °C
Testowany w przewodniku kablowym	Tak
Zakres temperatury stałego użytkowania od	-20 °C
Znamionowy przekrój przewodu	1,5 mm ²