



WIEŻE SYGNALIZACYJNE CT5 MODUL-COMPETE Ø50MM

Kolumny sygnalizacyjne

915016005

CT5DC Moduł LED światło ciągłe, zielone, 24VDC

- Zoptymalizowana pod względem kosztów modułowa wieża sygnalizacyjna o średnicy Ø50 mm
- Moduły LED wielofunkcyjne oraz ze światłem ciągłym w 6 kolorach
- Wydajny moduł dźwiękowy z możliwością wyboru 8 tonów o natężeniu dźwięku 95 dB
- Gładka konstrukcja zewnętrzna odporna na zabrudzenia
- Wszystkie sposoby montażu (również ze złączem M12). IO-Link



OPIS PRODUKTU

Firma Auer wprowadziła do oferty nową zoptymalizowaną pod względem kosztów modułową wieżę sygnalizacyjną o średnicy Ø50 mm do zastosowań w aplikacjach przemysłowych. Jest to najtańsza wieża sygnalizacyjna w ofercie Auera, jednocześnie charakteryzująca bardzo dobrymi aspektami technicznym.

Cechy:

Gładka konstrukcja zewnętrzna odporna na zabrudzenia

Maksymalnie do 5 modułów

Moduły LED wielofunkcyjne ze światłem ciągłym, migającym, błyskowym oraz podwójnym światłem błyskowym.

Moduły LED ze światłem ciągłym

Wydajny moduł dźwiękowy z możliwością wyboru 8 tonów o natężeniu dźwięku 95 dB

Napięcie zasilania 24VDC

Stopień ochrony IP65











Wszystkie sposoby montażu (również ze złączem M12)

Opatentowany „sprężysty” system bagnetowy połączeń modułów

<https://www.auersignal.com/en/signaltower/modul-compete/modul-compete-50/>

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor soczewki	Zielony
Masa	34 g
Max. temperatura pracy	60 °C
Min. temperatura pracy	-30 °C
Napięcie nominalne	24 V DC
Prąd znamionowy maks.	0,035 A
Stopień ochrony IP	IP65
Typ światła	Ciągłe



STANDARD
NPT TUBE

STANDARD
NPT TUBE