



WIEŻE SYGNALIZACYJNE ECO MODUL Ø60MM

Kolumny sygnalizacyjne

901077405

YFF-HP Moduł LED św. wielobłysk. H. Perf., żółte,
24VAC/DC

- Wysoki stopień ochrony IP66
- Od 1 do 10 modułów
- Zastosowana najnowocześniejsza technologia LED
- Moduły High Performance LED o podwyższonej mocy świetlnej



OPIS PRODUKTU

Układ sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej można tworzyć z następujących modułów(60mm):

- światło ciągłe LED (także High Performance o podwyższonej mocy świetlnej),
- światło migające LED,
- światło błyskowe LED – pojedynczy błysk,
- światło błyskowe LED – wielokrotny błysk (także High Performance)
- buczek dwutonowy, 100 dB

Wszystkie moduły świetlne ECOmodul dostępne są w sześciu kolorach. Należy zwrócić uwagę, że moduły LED charakteryzują się wysoką odpornością na drgania, wstrząsy oraz ekstremalne zmiany temperatury w porównaniu do standardowych lamp żarnikowych.

DANE TECHNICZNE

Materiał obudowa	Poliwęglan, czarna					
Materiał soczewka	Poliwęglan					
Kolory soczewek	Pomarańczowy, czerwony, przezroczysty, niebieski, zielony, żółty					
Złącze	Max. 2.5 mm ² / AWG 14					
Zakres temperatury	-30 °C do +60 °C					
Stopień ochrony	IP 66 / UL typ 4/4X/13					
Liczba modułów (cokół dwustronny montaż)	Max. 5					
	Max. 10					
Atesty						

Moduły świetlne	YDC	YDA	YDF	YLL	YDC-HP	YFF-HP
Typ światła	Światło ciągłe	Światło migające	Światło błyskowe	Światło ciągłe	Światło ciągłe (High Performance)	Światło wielobłyskowe (High Performance)

Źródło światła		LED			żarówka 4 W	LED	
Gniazdo montażowe		-			BA15d	-	
Częstotliwość migania		-	2 Hz	1,4 Hz	-	-	1-2,6 Hz
Emisja światła		360°					
Prąd upływu		>0,003 A					
Prąd znamionowy	24 VAC/DC	22-33 mA	28-36 mA	35-65 mA	4 W	10-250 mA	190-250 mA
	110/120 VAC	29-30 mA	30 mA	10 mA	4 W	-	-
	230/240 VAC	29-30 mA	30 mA	10 mA	4 W	-	-
Żywotność		> 100 000 h			-	> 50 000 h	
Stopień ochrony		IP 66 / UL 4/4x/13					
Masa		67 g	67 g	67 g	63 g	72 g	72 g

Moduły dźwiękowe	YDE	
Typ dźwięku	Ciągły lub pulsujący	
Częstotliwość dźwięku	ok. 2.800 Hz	
Wybór tonacji	Przełączanie wewnętrzne DIP, 1-polowy	
Ciśnienie akustyczne	90 dB	
Wybór ciśnienia akustycznego	Potencjometr	
Emisja dźwięku	360°	
Prąd upływu	> 0.003 A	
Prąd znamionowy	24 V AC/DC	65 mA
	110/120 V AC	31 mA
	230/240 V AC	32 mA
Stopień ochrony	IP 66 / UL 4/4X/13	
Masa	83 g	

COKOŁY MONTAŻOWE

Terminal przyłączeniowy push-in





Budowa wieży sygnalizacyjnej wymaga cokołu, Możliwość budowy wieży z 1-5 elementów.
Montaż poziomy

YMW	YMF		YMS		
					

Nr katalogowy	Typ	Opis
901570900	YMW	Cokół do montażu poziomego, wewnętrzne otwory montażowe
901571900	YMS	Cokół do montażu poziomego, fabrycznie zamontowane śruby
901572900	YMF	Cokół do montażu poziomego, zewnętrzne otwory montażowe

Montaż pionowy

YMV	YZV
	
	

Nr katalogowy	Typ	Opis
901573900	YMV	Cokół do pionowego montażu naściennego
901574900	YZV	Cokół do pionowego montażu naściennego, dwustronny

Montaż na tubie

YMR	YSW		YFR	YEP			
							

Nr katalogowy	Typ	Opis
901582900	YMR1	Cokół z aluminiową tubą i stopą plastikową 10cm
901583900	YMR2	Cokół z aluminiową tubą i stopą plastikową 25cm
901584900	YMR4	Cokół z aluminiową tubą i stopą plastikową 40cm

901592900	YSW1	Cokół z aluminiową tubą i śrubą mocującą 10cm
901593900	YSW2	Cokół z aluminiową tubą i śrubą mocującą 25cm
901594900	YSW4	Cokół z aluminiową tubą i śrubą mocującą 40cm
901562900	YFR1	Cokół do szybkiego montażu z aluminiową tubą i stopą plastikową 10cm
901563900	YFR2	Cokół do szybkiego montażu z aluminiową tubą i stopą plastikową 25cm
901564900	YFR4	Cokół do szybkiego montażu z aluminiową tubą i stopą plastikową 40cm
901800900	YEP	Rozszerzenie cokołu, długość 100mm

Inne długości cokołów na zapytanie.

Akcesoria montażowe

XWR		XSS	
			
			
Nr katalogowy	Typ	Opis	
900600900	XWR	Uchwyt do ściennego montażu cokołu z tubą i stopką (YMR)	
900700900	XSS	Zestaw do ściennego montażu cokołu XSS (uchwyt adapter z dławikiem)	

MODUŁY ŚWIETLNE




Nr katalogowy	Typ	Opis	Napięcie	Tolerancja napięcia	Prąd nominalny
90100□900	YLL	Światło ciągłe, bez żarówki	0–250 V AC/DC	+/- 10 %	7 W
90101□405	YDC	LED światło ciągłe, zintegrowane LED	24 V AC/DC		22-33 mA
90101□313	YDC	LED światło ciągłe, zintegrowane LED	230/240 V AC		29-30 mA
90102□405	YDA	LED światło migające, zintegrowane LED	24 V AC/DC		28-36 mA
90102□313	YDA	LED światło migające, zintegrowane LED	230/240 V AC		30 mA
90103□405	YDF	LED światło błyskowe, zintegrowane LED	24 V AC/DC		35-65 mA
90103□313	YDF	LED światło błyskowe, zintegrowane LED	230/240 V AC		10 mA

Moduły „HIGH PERFORMANCE”					
90105□405	YDC-HP	LED światło ciągłe „HIGH PERFORMANCE”, zintegrowane „HIGH PERFORMANCE” LED	24 V AC/DC	18-30 VDC 18-26 VAC	130-150 mA
90107□405	YFF-HP	LED światło wieloblyskowe „HIGH PERFORMANCE”, zintegrowane „HIGH PERFORMANCE” LED	24 V AC/DC		190-250 mA

□ = Kod kolorów: 1= Pomarańczowy, 2= Czerwony, 4 = Przezroczysty, 5= Niebieski, 6 = Zielony, 7= Żółty

Moduły świetlne na inne napięcie na zapytanie.

MODUŁY DŹWIĘKOWE



Nr katalogowy	Typ	Opis	Typ dźwięku	Natężenie dźwięku	Tolerancja napięcia	Napięcie	Prąd nominalny
901500405	YDE	Buczek	ciągły lub pulsujący	90 dB	+/- 10 %	24 V AC/DC	65 mA
901500313	YDE	Buczek	ciągły lub pulsujący	90 dB		230/240 VAC	32 mA

AKCESORIA

XIB
Tabliczka informacyjna (do XMR, YMR, ZMR)

LWW
Narzędzie do wymiany żarówek



Nr katalogowy	Typ	Opis	Napięcie/moc
900850900	XIB	Tabliczka informacyjna	
890900900	LWW	Narzędzie do wymiany żarówek (opcjonalnie)	
890012904	GL11	Żarówka BA 15d	12 V, 4 W
890012905	GL12	Żarówka BA 15d	24 V, 4 W
890012910	GL15	Żarówka BA 15d	110/120 V, 4W
890012913	GL16	Żarówka BA 15d	230/240 V, 4 W

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Częstotliwość migania	2,6 Hz
Kolor soczewki	Żółty
Liczba opcjonalnych modułów	2 szt
Masa	73 g
Max. temperatura pracy	60 °C
Min. temperatura pracy	-30 °C
Montaż	Bagnet
Napięcie zasilania	24 V
Napięcie zasilania AC/DC maks.	26 V
Napięcie zasilania AC/DC min.	18 V
Prąd znamionowy maks.	0,25 A
Prąd znamionowy min.	0,19 A
Średnica	60 mm
Stopień ochrony IP	IP66
Typ światła	Żółty LED
Źródło światła	LED

