



WIEŻE SYGNALIZACYJNE MT60 MONOLITHIC Ø60MM

Kolumny sygnalizacyjne

MT60-F100-S-110VAC

Wieża: stopa 10cm, 3xLED św.mig.R, św.ciąg.YG,
bucz., 110VAC

- Wstępnie zmontowana wieża sygnalizacyjna gotowa do instalacji
- Bardzo dobrze widoczne światło
- Światło ciągłe LED (czerwone, żółte, zielone), światło ciągłe/migające LED (czerwone)
- Moduł dźwiękowy 75 dB
- Długa żywotność, IP66, IK07



OPIS PRODUKTU

Szukasz niezawodnych i łatwych w montażu kolumn sygnalizacyjnych do swojej aplikacji? Poznaj serię MT60, która łączy w sobie funkcjonalność, estetyczny wygląd i atrakcyjną cenę.

Wysokiej jakości sygnalizacja

Kolumny sygnalizacyjne MT60 są wyposażone w diody LED w kolorach czerwonym, żółtym i zielonym. Diody emitują światło we wszystkich kierunkach, eliminując martwe punkty i obszary niewidoczne. Dostępne są również modele z modułem dźwiękowym o natężeniu dźwięku 75dB.

Uniwersalny montaż

Seria MT60 oferuje różne sposoby montażu dostosowane do większości standardowych zastosowań. Dostępne są modele do montażu poziomego, pionowego oraz na tubie. W przypadku tego ostatniego, istnieje opcja wyboru montażu z dołączoną tubą (100 mm) lub za pomocą zewnętrznej własnej tuby. Natomiast wersję ze złączem M12 5-pinowym można łatwo zamontować za pomocą osobnego uchwytu.

Szczelność i odporność na uderzenia

MT60 posiada stopień ochrony IP66, oraz klasę odporności na uderzenia IK07, co oznacza, że wytrzyma uderzenia o energii 2J. Szeroki zakres temperatur pracy od -25°C do +50°C sprawia, że kolumny MT60 sprawdzą się nawet w najbardziej wymagających warunkach.

Minimalizm i estetyka

Seria MT60 wyróżnia się minimalistycznym designem i estetycznym wyglądem. Jasne diody LED są doskonale widoczne oraz całkowicie odróżnialne między sobą podczas aktywacji, a transparentna soczewka sprawia, że kolumna dyskretnie wtapia się w otoczenie, gdy diody są nieaktywne. Kolumny MT60 znajdują zastosowanie w wielu różnych branżach, m.in. w przemyśle farmaceutycznym, laboratoriach, drukarniach, biurach, systemach zarządzania ruchem osób oraz przemyśle maszynowym.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor obudowy	Biały
Kolor soczewki	Biały
Max. temperatura pracy	50 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C

