

ZŁĄCZA SWORZNIOWE DUŻYCH MOCY HSK

17000.2

Zacisk HSK 16/M5 B beżowy

- Materiał poliamid 6.6
- Klasa palności V0



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Contact clamping area	$\leq 16 \text{ mm}^2$
DIN 46234 / 1 kabel na stronę, max.	16 mm^2
DIN 46234 / 1 kabel na zacisk, min.	$0,1 \text{ mm}^2$
DIN 46234 / 2 cable na zacisk max.	16 mm^2
DIN 46234 / 2 cable na zacisk min.	$0,1 \text{ mm}^2$
DIN 46235: 1 kabel na zacisk, max.	10 mm^2
DIN 46235: 1 kabel na zacisk, min.	6 mm^2
DIN 46235: 2 kable na zacisk max.	10 mm^2
DIN 46235: 2 kable na zacisk min.	6 mm^2
Długość	67 mm
Długość z przegrodą TW/ADH	67 mm
Dopuszczenia	UL, CSA, CSA US, cUL, KEMA KUR, EAC
Ilość połączeń	1
Kategoria przepięciowa	III
Klasa palności	UL94-V0
Kod taryfy celnej	85369010
Kolor	Beżowy
Kraj pochodzenia	DE

Liczba kanałów mostkujących	1 szt
Liczba poziomów	1 szt
Masa	22,12 g
Materiał izolacji	Poliamid 6.6
Max. moment obrotowy	4
Max. przekrój przewodu (AWG)	1/0
Max. temperatura pracy	120 °C
Min. moment obrotowy	2
Min. przekrój przewodu (AWG)	10
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	TS 35/7,5
Napięcie znamionowe CSA	1000 V
Napięcie znamionowe CSAus	1000 V
Napięcie znamionowe IEC	1000 V
Prąd znamionowy CSAus	60 A
Rozmiar sworznia	M 5
Standard CSA	C22.2 No 158
Standard CSAus	UL 1059
Standard cUL	C22.2 No 158
Standard EAC	TR ZU 004/2011
Standard KEMA KEUR	EN 60947-7-1:2009
Standard UL	UL 1059
Stopień zanieczyszczenia	3
Szerokość	13 mm
Wielkość opakowania	10 szt
Wysokość z przegrodą TW/ADH	58 mm
Wysokość z TS 35/7.5	55,5 mm
Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Znamionowy prąd	76 A
Znamionowy prąd CSA	60 A
Znamionowy przekrój przewodu	16 mm ²

