

BLOKI ROZDZIELCZE SVB

1742.0

Blok dystrybucyjny SVB 175

- Dystrybucja mocy i potencjału
- Klasa ochrony IP20
- Montaż bezpośredni lub na TS35
- Materiał obudowy - poliamid 6.6 UL 94-V0



OPIS PRODUKTU

Blok dystrybucyjny umożliwia dystrybucję potencjału i mocy w kompaktowej przestrzeni, bez dodatkowych akcesoriów. Można użyć bloku dystrybucyjnego, w celu zapewnienia elektromechanicznego połączenia przewodu o dużym przekroju i jednego lub więcej przewodów o małych przekrojach. Może być stosowany w instalacji na obiektach i szafie rozdzielczej oraz w konstrukcjach sterowania maszyn. Bloki SVB są montowane poprzez zatrzaskiwanie ich do szyn TS 35 DIN. Mogą też być podłączone bezpośrednio do płyty montażowej za pomocą śruby z kołnierzem, znajdującej się z boku obudowy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	71 mm
Dopuszczenia	UL, cUL, EAC
Ilość połączeń	11
Input A: wire cross-section rigid, max.	70 mm ²
Input A: wire cross-section rigid, min.	16 mm ²
Input A: wire cross-section stranded, max.	70 mm ²
Input A: wire cross-section stranded, min.	16 mm ²
Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, max.	70 mm ²
Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, min.	16 mm ²
Kategoria przepięciowa	III
Klasa palności	UL94-V0
Kod taryfy celnej	85369010
Kolor	Jasnoszary
Kraj pochodzenia	FR

Liczba wyjść	10
Masa	221 g
Materiał izolacji	Poliamid 6.6
Max. temperatura pracy	120 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	TS 35/7,5 i montaż bezpośredni
Napięcie znamionowe cUL	600 V
Napięcie znamionowe UL	600 V
Napięcie znamionowe V AC	1000 V AC
Napięcie znamionowe V DC	1500 V DC
Number of inputs A	1
Output A: diameter	6,5 mm
Output A: rated cross-section	16 mm ²
Output A: screw head	Klucz imbusowy
Output A: screw thread	M 6
Output A: stripping length	12 mm
Output A: torque, max.	4
Output A: torque, min.	3
Output A: wire cross-section rigid, max.	16 mm ²
Output A: wire cross-section rigid, min.	2,5 mm ²
Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max.	16 mm ²
Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, min.	2,5 mm ²
Output A: wire cross-section stranded, max.	16 mm ²
Output A: wire cross-section stranded, min.	2,5 mm ²
Prąd znamionowy cUL	175 A
Prąd znamionowy zwarcia	100 kV
Req. Series fuse class J	125 A
Short-circuit current resistance ICW over 1s	11 kA
Short-circuit current resistance IPK (peak value)	30 kA
Standard cUL	C22.2 No 158
Standard EAC	TR ZU 004/2011
Standard UL	UL 1059
Stopień zanieczyszczenia	3

Szerokość	45 mm
Wejście A: długość zdejmowanej izolacji	16 mm
Wejście A: max moment dokręcania	10
Wejście A: min. moment dokręcania	6
Wejście A: przekrój znamionowy	70 mm ²
Wejście A: rodzaj śruby	Klucz imbusowy
Wejście A: rozmiar śruby	M 10
Wejście A: średnica	12 mm
Wielkość opakowania	1 szt
Wysokość	43 mm
Wysokość z TS 35/7.5	46 mm
Znamionowe napięcie udarowe	2,5 kV
Znamionowy prąd	175 A
Znamionowy prąd UL	175 A