

BLOKI ROZDZIELCZE SVBA

27203.0

Blok dystrybucyjny SVBA 255A

- Klasa ochrony IP20 (SVBA 1100A: IP10)
- Montaż bezpośredni lub na szynie TS35
- Specjalne oznaczniki na blokach: N, PE i inne
- Dla miedzianych i aluminiowych kabli



OPIS PRODUKTU

Blok dystrybucyjny umożliwia dystrybucję potencjału i mocy w kompaktowej przestrzeni, bez dodatkowych akcesoriów. Można użyć bloku dystrybucyjnego, w celu zapewnienia elektromechanicznego połączenia przewodu o dużym przekroju i jednego lub więcej przewodów o małych przekrojach. Może być stosowany w instalacji na obiektach i szafie rozdzielczej oraz w konstrukcjach sterowania maszyn. Bloki SVB są montowane poprzez zatrzaskiwanie ich do szyn TS 35 DIN. Mogą też być podłączone bezpośrednio do płyty montażowej za pomocą śruby z kołnierzem, znajdującej się z boku obudowy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	114 mm
Dopuszczenia	UL
Ilość połączeń	7
Input A: wire cross-section rigid, max.	120 mm ²
Input A: wire cross-section rigid, min.	35 mm ²
Input A: wire cross-section stranded, max.	95 mm ²
Input A: wire cross-section stranded, min.	35 mm ²
Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, max.	95 mm ²
Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, min.	35 mm ²
Kategoria przepięciowa	III
Klasa palności	UL94-V0

Kod taryfy celnej	85369010
Kolor	Ciemnoszary
Kraj pochodzenia	EEC
Liczba wyjść	6
Masa	295 g
Materiał izolacji	Poliamid 6.6
Max. temperatura pracy	120 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	TS 35/7,5 i montaż bezpośredni
Napięcie znamionowe UL	1000 V
Napięcie znamionowe V AC	1000 V AC
Napięcie znamionowe V DC	1500 V DC
Number of inputs A	1
Output A: diameter	8,5 mm
Output A: rated cross-section	35 mm ²
Output A: screw head	Klucz imbusowy
Output A: stripping length	20 mm
Output A: torque, max.	3,5
Output A: wire cross-section rigid, max.	35 mm ²
Output A: wire cross-section rigid, min.	2,5 mm ²
Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max.	25 mm ²
Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, min.	2,5 mm ²
Output A: wire cross-section stranded, max.	25 mm ²
Output A: wire cross-section stranded, min.	2,5 mm ²
Prąd znamionowy zwarcia	10 kV
Standard UL	UL 1953
Stopień ochrony IP	IP20
Stopień zanieczyszczenia	3
Szerokość	54 mm
Wejście A: długość zdejmowanej izolacji	30 mm
Wejście A: max moment dokręcania	31
Wejście A: przekrój znamionowy	120 mm ²
Wejście A: rodzaj śruby	Klucz imbusowy

Wejście A: średnica	16,5 mm
Wielkość opakowania	1 szt
Wysokość	60,7 mm
Wysokość z TS 35/7.5	63,7 mm
Znamionowy prąd	250 A
Znamionowy prąd aluminium	200 A