

BLOKI ROZDZIELCZE SVB

1743.0

Blok dystrybucyjny SVB 250

- Dystrybucja mocy i potencjału
- Klasa ochrony IP20
- Montaż bezpośredni lub na TS35
- Materiał obudowy - poliamid 6.6 UL 94-V0



OPIS PRODUKTU

Blok dystrybucyjny umożliwia dystrybucję potencjału i mocy w kompaktowej przestrzeni, bez dodatkowych akcesoriów. Można użyć bloku dystrybucyjnego, w celu zapewnienia elektromechanicznego połączenia przewodu o dużym przekroju i jednego lub więcej przewodów o małych przekrojach. Może być stosowany w instalacji na obiektach i szafie rozdzielczej oraz w konstrukcjach sterowania maszyn. Bloki SVB są montowane poprzez zatrzaskiwanie ich do szyn TS 35 DIN. Mogą też być podłączone bezpośrednio do płyty montażowej za pomocą śruby z kołnierzem, znajdującej się z boku obudowy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	96 mm
Dopuszczenia	UL, EAC
Ilość połączeń	12
Input A: wire cross-section rigid, max.	120 mm ²
Input A: wire cross-section rigid, min.	35 mm ²
Input A: wire cross-section stranded, max.	95 mm ²
Input A: wire cross-section stranded, min.	35 mm ²
Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, max.	95 mm ²
Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, min.	35 mm ²
Kategoria przepięciowa	III
Klasa palności	UL94-V0
Kod taryfy celnej	85369010
Kolor	Jasnoszary
Kraj pochodzenia	FR

Liczba wyjść	2
Masa	435,2 g
Materiał izolacji	Poliamid 6.6
Max. temperatura pracy	120 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	TS 35/7,5 i montaż bezpośredni
Napięcie znamionowe UL	600 V
Napięcie znamionowe V AC	1000 V AC
Napięcie znamionowe V DC	1500 V DC
Number of inputs A	1
Number of outputs B	5
Number of outputs C	4
Output A: diameter	9 mm
Output A: rated cross-section	35 mm ²
Output A: screw head	Płaski
Output A: screw thread	M 8
Output A: stripping length	12 mm
Output A: torque, max.	7
Output A: torque, min.	3,5
Output A: wire cross-section rigid, max.	35 mm ²
Output A: wire cross-section rigid, min.	6 mm ²
Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max.	25 mm ²
Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, min.	6 mm ²
Output A: wire cross-section stranded, max.	25 mm ²
Output A: wire cross-section stranded, min.	6 mm ²
Output B: diameter	6,5 mm
Output B: rated cross-section	16 mm ²
Output B: screw head	Płaski
Output B: screw threading	M 6
Output B: torque, max.	3
Output B: torque, min.	2
Output B: wire cross-section rigid, max.	16 mm ²
Output B: wire cross-section rigid, min.	1,5 mm ²

Output B: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max.	16 mm ²
Output B: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, min.	1,5 mm ²
Output B: wire cross-section stranded, max.	16
Output B: wire cross-section stranded, min.	1,5 mm ²
Output C: diameter	6 mm
Output C: rated cross-section	10 mm ²
Output C: screw head	Plaski
Output C: screw thread	M 6
Output C: stripping length	12 mm
Output C: torque, max.	3
Output C: torque, min.	2
Output C: wire cross-section rigid, max.	10 mm ²
Output C: wire cross-section rigid, min.	1,5 mm ²
Output C: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max.	10 mm ²
Output C: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, min.	1,5 mm ²
Output C: wire cross-section stranded, max.	10 mm ²
Output C: wire cross-section stranded, min.	1,5 mm ²
Prąd znamionowy zwarcia	100 kV
Req. Series fuse class J	250 A
Short-circuit current resistance ICW over 1s	24,5 kA
Short-circuit current resistance IPK (peak value)	51 kA
Standard EAC	TR ZU 004/2011
Standard UL	UL 1059
Stopień zanieczyszczenia	3
Szerokość	44 mm
UL overvoltage protection - req. Series fuse class J	250 A
UL SCCR rating	100 kA
Wejście A: długość zdejmowanej izolacji	29 mm
Wejście A: max moment dokręcania	21
Wejście A: min. moment dokręcania	19
Wejście A: przekrój znamionowy	120 mm ²

Wejście A: rodzaj śruby	Klucz imbusowy
Wejście A: rozmiar śruby	M 14
Wejście A: średnica	15 mm
Wielkość opakowania	1 szt
Wyjście B: długość zdejmowanej izolacji	12 mm
Wysokość	50 mm
Wysokość z TS 35/7.5	53 mm
Znamionowe napięcie udarowe	2,5 kV
Znamionowy prąd	230 A
Znamionowy prąd UL	230 A