

BLOKI ROZDZIELCZE SVBKA

27208.1

Blok SVBKA 35

- Przekrój przewodów: 1.5 - 240 mm²
- Dla miedzianych i aluminiowych kabli
- Montaż bezpośredni lub na szynie TS35
- Obudowa z poliamidu 6.6 UL 94-V0



OPIS PRODUKTU

Blok dystrybucyjny umożliwia dystrybucję potencjału i mocy w kompaktowej przestrzeni, bez dodatkowych akcesoriów. Można użyć bloku dystrybucyjnego, w celu zapewnienia elektromechanicznego połączenia przewodu o dużym przekroju i jednego lub więcej przewodów o małych przekrojach. Może być stosowany w instalacji na obiektach i szafie rozdzielczej oraz w konstrukcjach sterowania maszyn. Bloki SVB są montowane poprzez zatrzaskiwanie ich do szyn TS 35 DIN. Mogą też być podłączone bezpośrednio do płyty montażowej za pomocą śruby z kołnierzem, znajdującej się z boku obudowy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	46 mm
Ilość połączeń	2
Input A: wire cross-section rigid, max.	35 mm ²
Input A: wire cross-section rigid, min.	2,5 mm ²
Input A: wire cross-section stranded, max.	25 mm ²
Input A: wire cross-section stranded, min.	2,5 mm ²
Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, max.	25 mm ²
Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, min.	2,5 mm ²
Kategoria przepięciowa	III
Klasa palności	UL94-V0
Kod taryfy celnej	85369010

Kolor	Zielony
Kraj pochodzenia	EEC
Liczba wyjść	1
Masa	27 g
Materiał izolacji	Poliamid 6.6
Max. temperatura pracy	120 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	TS 35/7,5 i montaż bezpośredni
Napięcie znamionowe V AC	1000 V AC
Napięcie znamionowe V DC	1000 V DC
Number of inputs A	1
Output A: rated cross-section	35 mm ²
Output A: screw head	Klucz imbusowy
Output A: stripping length	15 mm
Output A: torque, max.	6
Output A: torque, min.	3
Output A: wire cross-section rigid, max.	35 mm ²
Output A: wire cross-section rigid, min.	2,5 mm ²
Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max.	25 mm ²
Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, min.	2,5 mm ²
Output A: wire cross-section stranded, max.	25 mm ²
Output A: wire cross-section stranded, min.	2,5 mm ²
Stopień ochrony IP	IP20
Stopień zanieczyszczenia	3
Szerokość	16 mm
Wejście A: długość zdejmowanej izolacji	15 mm
Wejście A: max moment dokręcania	6
Wejście A: min. moment dokręcania	3
Wejście A: przekrój znamionowy	35 mm ²
Wejście A: rodzaj śruby	Klucz imbusowy
Wielkość opakowania	10 szt
Wysokość z TS 35/7.5	43 mm
Znamionowy prąd	135 A

Znamionowy prąd aluminium

120 A