

ZACISKI POMIAROWE ROZŁĄCZNE PTK

17366.2

PTK 10/LT/HB bezowy

- Montaż na TS32/TS35
- Dwufunkcyjne: rozłączna i testowa funkcja



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	72 mm
Długość usunięcia powłoki izolacyjnej	12 mm
Dodatkowe informacje	hand lever
Ilość połączeń	2
Kategoria przepięciowa	III
Klasa palności	UL94-V2
Kod taryfy celnej	85369010
Kolor	Beżowy
Kraj pochodzenia	DE
Liczba kanałów mostkujących	2 szt
Liczba poziomów	1 szt
Masa	31,66 g
Materiał izolacji	Poliamid 6.6
Max. linka z tulejką	10 mm ²
Max. moment obrotowy	2
Max. przekrój drutu	10 mm ²
Max. przekrój przewodu (AWG)	22

Max. przekrój żyły	10 mm ²
Max. temperatura pracy	105 °C
Min. linka z tulejką	0,2 mm ²
Min. moment obrotowy	1,2
Min. przekrój drutu	0,2 mm ²
Min. przekrój przewodu (AWG)	8
Min. przekrój żyły	0,2 mm ²
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	TS 35/7,5 u. TS 32
Napięcie znamionowe IEC	400 V
Rozmiar śruby	M 4
Sonda testowa EN 60 947-1	A5
Stopień zanieczyszczenia	3
Szerokość	8 mm
Typ śruby	Płaski
Wielkość opakowania	50 szt
Wysokość z TS 32	67,5 mm
Wysokość z TS 35/7.5	63 mm
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Znamionowy prąd	10 A
Znamionowy przekrój przewodu	10 mm ²