


ZŁĄCZKI DO MONTAŻU BEZPOŚREDNIEGO ŚRUBOWE

1582.2
RK 50-D

- Materiał poliamid 6.6
- Odporna w temperaturach -40 °C...+120 °C
- Klasa palności V0



OPIS PRODUKTU

Złączki do montażu bezpośredniego BKA zapewniają bezpieczeństwo przeciwporażeniowe, zgodnie z VBG 4. System połączeń śrubowych jarzma mocującego zapewnia bezpieczne połączenie pod względem mechanicznym i elektrycznym.

Kompaktowy projekt, pozwala na użytkowanie bloków BKA nawet w najbardziej ograniczonej przestrzeni. Dla wariantów BKA 2.5 oraz BKA 4, mogą zostać przyłączone kolki zatrzaskowe wpinane EH 2-Z, zamiast EH 2. Podczas korzystania z EH 2-Z, śruby i gwintowanie podłoża nie są konieczne. Jeśli konieczne jest zastosowanie połączenia mostkowego, można skorzystać z mostków zewnętrznych, dostępnych wśród naszych akcesoriów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	109 mm
Długość usunięcia powłoki izolacyjnej	27 mm
Dodatkowe informacje	with housing pegs and allen screws
Dopuszczenia	UL, CSA, GL, CSA US, KEMA KUR, EAC
Ilość połączeń	2
Kategoria przepięciowa	III
Klasa palności	UL94-V2
Kod taryfy celnej	85369010
Kolor	Beżowy
Kraj pochodzenia	DE
Liczba poziomów	1 szt
Masa	111,2 g
Materiał izolacji	Poliamid 6.6
Max. linka z tulejką	50 mm ²

Max. moment obrotowy	6
Max. przekrój drutu	50 mm ²
Max. przekrój przewodu (AWG)	1/0
Max. przekrój żyły	50 mm ²
Max. temperatura pracy	105 °C
Min. linka z tulejką	25 mm ²
Min. moment obrotowy	3
Min. przekrój drutu	16 mm ²
Min. przekrój przewodu (AWG)	6
Min. przekrój żyły	25 mm ²
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	TS 35/7,5
Napięcie znamionowe CSA	600 V
Napięcie znamionowe CSAus	600 V
Napięcie znamionowe IEC	1000 V
Napięcie znamionowe UL	600 V
Prąd znamionowy CSAus	150 A
Rozmiar śruby	M 6
Sonda testowa EN 60 947-1	B10
Standard CSA	C22.2 No 158
Standard CSAus	UL 1059
Standard EAC	TR ZU 004/2011
Standard GL	IEC 60947-7-1:2002
Standard KEMA KEUR	EN 60947-7-1:2009
Standard UL	UL 1059
Stopień zanieczyszczenia	3
Szerokość	20 mm
Szynoprzewód do mm	11.8 x 5.0 mm
Typ śruby	Klucz sześciokątny/imbusowy
Wielkość opakowania	10 szt
Wysokość z TS 35/7.5	65,75 mm
Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Znamionowy prąd	150 A
Znamionowy prąd CSA	150 A

Znamionowy prąd UL	150 A
Znamionowy przekrój przewodu	50 mm ²

