

## ZŁĄCZKI DO MONTAŻU BEZPOŚREDNIEGO SPRĘŻYNOWY

3595.3

Zacisk ZSRK 2,5/2A/D/F pomarańczowy

- Materiał poliamid 6.6
- Odporna w temperaturach -40 °C...+120 °C
- Klasa palności V0



### OPIS PRODUKTU

Złączki do montażu bezpośredniego BKA zapewniają bezpieczeństwo przeciwporażeniowe, zgodnie z VBG 4. System połączeń śrubowych jarzma mocującego zapewnia bezpieczne połączenie pod względem mechanicznym i elektrycznym.

Kompaktowy projekt, pozwala na użytkowanie bloków BKA nawet w najbardziej ograniczonej przestrzeni. Dla wariantów BKA 2.5 oraz BKA 4, mogą zostać przyłączone kołki zatrzaskowe wpinane EH 2-Z, zamiast EH 2. Podczas korzystania z EH 2-Z, śruby i gwintowanie podłoża nie są konieczne. Jeśli konieczne jest zastosowanie połączenia mostkowego, można skorzystać z mostków zewnętrznych, dostępnych wśród naszych akcesoriów.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Długość                               | 40 mm                                   |
| Długość usunięcia powłoki izolacyjnej | 10 mm                                   |
| Dodatkowe informacje                  | with housing pegs and flange            |
| Dopuszczenia                          | UL, CSA, GL, CSA US, cUL, KEMA KUR, EAC |
| Ilość połączeń                        | 2                                       |
| Kategoria przepięciowa                | III                                     |
| Klasa palności                        | UL94-V0                                 |
| Kod taryfy celnej                     | 85369010                                |
| Kolor                                 | Pomarańczowy                            |
| Kraj pochodzenia                      | DE                                      |
| Liczba kanałów mostkujących           | 1 szt                                   |
| Liczba poziomów                       | 1 szt                                   |
| Liczba styków testowych               | 2 szt                                   |
| Masa                                  | 4,6 g                                   |

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Materiał izolacji</b>            | Poliamid 6.6        |
| <b>Max. linka z tulejką</b>         | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Max. przekrój drutu</b>          | 4 mm <sup>2</sup>   |
| <b>Max. przekrój przewodu (AWG)</b> | 12                  |
| <b>Max. przekrój żyły</b>           | 4 mm <sup>2</sup>   |
| <b>Max. temperatura pracy</b>       | 120 °C              |
| <b>Min. linka z tulejką</b>         | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Min. przekrój drutu</b>          | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Min. przekrój przewodu (AWG)</b> | 20                  |
| <b>Min. przekrój żyły</b>           | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Min. temperatura pracy</b>       | -40 °C              |
| <b>Montaż</b>                       | Montaż bezpośredni  |
| <b>Napięcie znamionowe CSA</b>      | 300 V               |
| <b>Napięcie znamionowe CSAus</b>    | 300 V               |
| <b>Napięcie znamionowe cUL</b>      | 300 V               |
| <b>Napięcie znamionowe IEC</b>      | 800 V               |
| <b>Napięcie znamionowe UL</b>       | 300 V               |
| <b>Prąd znamionowy CSAus</b>        | 20 A                |
| <b>Prąd znamionowy cUL</b>          | 20 A                |
| <b>Sonda testowa EN 60 947-1</b>    | A3                  |
| <b>Standard CSA</b>                 | C22.2 No 158        |
| <b>Standard CSAus</b>               | UL 1059             |
| <b>Standard cUL</b>                 | C22.2 No 158        |
| <b>Standard EAC</b>                 | TR ZU 004/2011      |
| <b>Standard GL</b>                  | IEC 60947-7-1:2009  |
| <b>Standard KEMA KEUR</b>           | EN 60947-7-1:2009   |
| <b>Standard UL</b>                  | UL 1059             |
| <b>Stopień zanieczyszczenia</b>     | 3                   |
| <b>Szerokość</b>                    | 11,1 mm             |
| <b>Wielkość opakowania</b>          | 50 szt              |
| <b>Wysokość</b>                     | 24 mm               |
| <b>Znamionowe napięcie udarowe</b>  | 8 kV                |
| <b>Znamionowy prąd</b>              | 24 A                |
| <b>Znamionowy prąd CSA</b>          | 20 A                |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Znamionowy prąd UL           | 20 A                |
| Znamionowy przekrój przewodu | 2,5 mm <sup>2</sup> |

