OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

DATALOGIC - QUICK LINK 200

QL200
QL200 ID-NET + POWER T-CONNECTION

- Dodatkowe złącze napięcia zasilania
- Kompaktowe wymiary
- Szybkie i łatwe połączenie z siecią ID-NET™



OPIS PRODUKTU


Quick Link to kompletna seria modułów do szybkiego okablowania sieci ID-NET™ przy użyciu standardowych przewodów. QL100/150/200 to moduły podrzędne przeznaczone do pracy z modułami nadrzędnymi QL300/500 lub CBX100/500. Quick Link 200 jest rozgałęźnikiem typu T do rozprowadzania sygnałów w sieciach ID-NET™, ale bez rozprowadzania napięcia zasilającego. Dodatkowe połączenie dostarcza napięcie zasilające do czytnika, a następnie przekazuje je wraz z sygnałami do kolejnego urządzenia sieciowego. Umożliwia to tworzenie większych sieci, które w innym przypadku byłyby ograniczone maksymalnym prądem całkowitym i/lub spadkiem napięcia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Masa	122 g
Max. temperatura pracy	50 °C
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. temperatura składowania	-20 °C
Napięcie zasilania DC max.	30 V DC
Napięcie zasilania DC min.	10 V DC
Pobór mocy (max)	4 A
Stopień ochrony IP	IP65


Reader
25P D-Sub Female

Pin	Function
1, shell, both bushings	Reader Chassis
13	Vdc
25	GND
23	ID+
24	ID-
20	RXA
21	TXA




QL200 only (Ext. Power)
M12 3P Male (B-coded)

Pin	Function
1	Earth
2	Vdc
3	GND




ID-NET Out
M12 5P Female (A-coded)


Pin	Function
1	Shield
2	Vdc
3	GND
4	ID+
5	ID-



ID-NET In
M12 5P Male (A-coded)

Pin	Function
1	Shield
2	Vdc *
3	GND
4	ID+
5	ID-






QL200


Reader
25P D-Sub Female

Pin	Function
1, shell, both bushings	Reader Chassis
13	Vdc
25	GND
23	ID+
24	ID-
20	RXA
21	TXA




QL200 only (Ext. Power)
M12 3P Male (B-coded)

Pin	Function
1	Earth
2	Vdc
3	GND




ID-NET Out
M12 5P Female (A-coded)


Pin	Function
1	Shield
2	Vdc
3	GND
4	ID+
5	ID-



ID-NET In
M12 5P Male (A-coded)

Pin	Function
1	Shield
2	Vdc *
3	GND
4	ID+
5	ID-





QL200