

**ARION PRO-TECT DRZWI**

10900152

Zestaw drzwiowy jednoskrzydłowy max 800 mm

- Zestawy drzwiowe jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe
- Elementy ProSafe OptiSafe i SolidSafe mogą być stosowane na drzwi
- Ten sam typ zarówno drzwi lewo- i praworęcznych

**OPIS PRODUKTU****Drzwi jednoskrzydłowe z zawiasami**

Element drzwi + 30 mm

Panel drzwiowy określa szerokość drzwi, np. ProSafe, najczęściej używany zakres szerokości to 700, 800, 1000, 1200 i 1500 mm.

Nr katalogowy	Opis
10900150	Zawiera zawiasy, górną ościeżnicę z elementami mocującymi, maksymalna szerokość 1000mm
10900154	Zawiera zawiasy, górną ościeżnicę z elementami mocującymi, maksymalna szerokość 1200mm
10900155	Zawiera zawiasy, górną ościeżnicę z elementami mocującymi, maksymalna szerokość 1500mm
10900152	Zawiera zawiasy, górną ościeżnicę z elementami mocującymi, maksymalna szerokość 800mm
10000070	Zawias, oddzielnie

**Drzwi dwuskrzydłowe****Drzwi dwuskrzydłowe z zawiasami**



Element drzwi + 42,5mm

Panel drzwiowy określa szerokość drzwi, np. ProSafe, najczęściej używany zakres szerokości to 700, 800, 1000, 1200 i 1500 mm.

Nr katalogowy	Opis
10900240	Zawiera zawiasy, górną ościeżnicę z elementami mocującymi i zestaw do blokowania w podłodze, maksymalna szerokość 2400mm
10900300	Zawiera zawiasy, górną ościeżnicę z elementami mocującymi i zestaw do blokowania w podłodze, maksymalna szerokość 3000mm
10000070	Zawias, oddzielnie

## Drzwi przesuwne

Drzwi przesuwne



Element drzwi - 60 mm

Panel drzwiowy określa szerokość drzwi, np. ProSafe, najczęściej używany zakres szerokości to 700, 800, 1000, 1200 i 1500 mm.

Nr katalogowy	Opis
10901150	Zawiera górną prowadnicę wraz z elementami mocującymi, wózki z kółkami, odbojnik, rolki jezdne i dolną prowadnicę, maksymalna szerokość 1500mm

## Podwójne drzwi przesuwne

Podwójne drzwi przesuwne (max. 3000 mm)



Element drzwi - 60 mm

Panel drzwiowy określa szerokość drzwi, np. ProSafe, najczęściej używany zakres szerokości to 700, 800, 1000, 1200 i 1500 mm.

Nr katalogowy	Opis
10901300	Zawiera górną prowadnicę wraz z elementami mocującymi, wózki z kółkami, odbojnik, rolki jezdne, dolną prowadnicę i zestaw do blokowania w podłodze, maksymalna szerokość 3000mm

## Drzwi przesuwne bez górnej ościeżnicy


### Drzwi przesuwne bez górnej ościeżnicy

Panel drzwiowy określa szerokość drzwi, np. ProSafe, najczęściej używany zakres szerokości to 700, 800, 1000, 1200 i 1500 mm.

Nr katalogowy	Opis
	Drzwi przesuwne bez górnej ościeżnicy

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Szerokość maksymalna	800 mm
----------------------	--------



ANVAHJO®

1090015X

