

ARION PRO-TECT DRZWI

10900240


Zestaw drzwiowy dwuskrzydłowy max 2400 mm

- Zestawy drzwiowe jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe
- Elementy ProSafe OptiSafe i SolidSafe mogą być stosowane na drzwi
- Ten sam typ zarówno drzwi lewo- i praworęcznych



OPIS PRODUKTU

Drzwi jednoskrzydłowe z zawiasami



Element drzwi + 30 mm

Panel drzwiowy określa szerokość drzwi, np. ProSafe, najczęściej używany zakres szerokości to 700, 800, 1000, 1200 i 1500 mm.

Nr katalogowy	Opis
10900150	Zawiera zawiasy, górną ościeżnicę z elementami mocującymi, maksymalna szerokość 1000mm
10900154	Zawiera zawiasy, górną ościeżnicę z elementami mocującymi, maksymalna szerokość 1200mm
10900155	Zawiera zawiasy, górną ościeżnicę z elementami mocującymi, maksymalna szerokość 1500mm
10900152	Zawiera zawiasy, górną ościeżnicę z elementami mocującymi, maksymalna szerokość 800mm
10000070	Zawias, oddzielnie

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE

Drzwi dwuskrzydłowe z zawiasami



Element drzwi + 42,5mm

Panel drzwiowy określa szerokość drzwi, np. ProSafe, najczęściej używany zakres szerokości to 700, 800, 1000, 1200 i 1500 mm.

Nr katalogowy	Opis
10900240	Zawiera zawiasy, górną ościeżnicę z elementami mocującymi i zestaw do blokowania w podłodze, maksymalna szerokość 2400mm
10900300	Zawiera zawiasy, górną ościeżnicę z elementami mocującymi i zestaw do blokowania w podłodze, maksymalna szerokość 3000mm
10000070	Zawias, oddzielnie

DRZWI PRZESUWNE

Drzwi przesuwne



Element drzwi - 60 mm

Panel drzwiowy określa szerokość drzwi, np. ProSafe, najczęściej używany zakres szerokości to 700, 800, 1000, 1200 i 1500 mm.

Nr katalogowy	Opis
10901150	Zawiera górną prowadnicę wraz z elementami mocującymi, wózki z kółkami, odbojnik, rolki jezdne i dolną prowadnicę, maksymalna szerokość 1500mm

PODWÓJNE DRZWI PRZESUWNE

Podwójne drzwi przesuwne (max. 3000 mm)



Element drzwi - 60 mm

Panel drzwiowy określa szerokość drzwi, np. ProSafe, najczęściej używany zakres szerokości to 700, 800, 1000, 1200 i 1500 mm.

Nr katalogowy	Opis
10901300	Zawiera górną prowadnicę wraz z elementami mocującymi, wózki z kółkami, odbojnik, rolki jezdne, dolną prowadnicę i zestaw do blokowania w podłodze, maksymalna szerokość 3000mm

DRZWI PRZESUWNE BEZ GÓRNEJ OŚCIEŻNICY

Drzwi przesuwne bez górnej ościeżnicy



Panel drzwiowy określa szerokość drzwi, np. ProSafe, najczęściej używany zakres szerokości to 700, 800, 1000, 1200 i 1500 mm.

Nr katalogowy	Opis
	Drzwi przesuwne bez górnej ościeżnicy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Szerokość maksymalna	2400 mm
----------------------	---------

10900070

10900700

109003XX

10904101

079714214219

10900070

10900700

109003XX

10904101

079714214219

10900300

DOOR ELEMENTS + 42,5 MM

