OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

CZUJNIK TEMPERATURY DO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, TRI CLAMP, 3A

Serie TFP-47, -57, -67, -167

TFP-47



- Do pomiaru temperatury w rurach i zbiornikach
- Połączenie Tri-clamp bez adaptera
- Materiał wg. FDA
- Spełnia normę 3-A 74-06

OPIS PRODUKTU

Czujniki temperatury TFP-47, -57, -67, -167-... są produktami wysokiej jakości marki Anderson-Negele. Posiadają podłączenie Tri-Clamp.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czujnik Temperatury	1x Pt100
Dopuszczenia	3-A, FDA
Materiał obudowy czujnika	Stal nierdzewna 1.4305
Materiał podłączenia	Stal nierdzewna 316L, Stal nierdzewna 316 Ti
Max. temperatura pracy	250 °C
Min. temperatura pracy	-50 °C
Odporność na ciśnienie max	10 bar
Podłączenie	Obudowa ze stali nierdzewnej, Ø55 mm
Połączenie elektryczne	Wtyk M12 lub dławnica kablowa
Połączenie procesowe	Podłączenie Tri-clamp od DN6 do DN65
Signał wyjściowy	4-20 mA z przetwornikiem lub rezystancją Pt100 (Opcjonalnie: HART lub Profibus PA)
Stopień ochrony IP	IP67, IP69K
Temperatura otoczenia do	80 °C
Temperatura otoczenia od	-50 °C
Wykończenie powierzchni	0,8 µm Ra

Zakres zastosowania	Żywność