

CZUJNIK TEMPERATURY (BEZ PODŁĄCZENIA GWINTOWEGO)

Serie TFP-49, -169, -189, -06

TFP-06-IP68

- Montaż w cienkościennych rurach i zbiornikach
- Przy wspawanej tulejce, brak kontaktu czujnika z produktem
- Podłączenie za pomocą adaptera EMK-25/76 lub rurki ESH-KM12
- System uszczelnień bez elastomerów i stref martwych



OPIS PRODUKTU

Wysokiej jakości czujnik temperatury marki Andersona-Negele. Można go zasosować z mufą lub tulejką do wspawania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czujnik Temperatury	1x Pt100
Długość	50-500 mm (standard)
Długość przewodu	3000 mm
Dopuszczenia	FDA
Materiał czujnika/miernika	Stal nierdzewna 316L
Materiał kabla	PTFE
Max. temperatura pracy	250 °C
Min. temperatura pracy	-50 °C
Odporność na ciśnienie max	50 bar
Podłączenie	Kabel
Połączenie procesowe	Bez gwintu, montaż za pomocą mufy lub tuleji do wspawania
Signal wyjściowy	Pt100
Stopień ochrony IP	IP68
Temperatura otoczenia do	85 °C

Temperatura otoczenia od	-50 °C
Zakres zastosowania	Żywność