**OEM Automatic Sp. z o.o.**
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

# CYFROWY MANOMETR DO PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO, WYKRYWAJĄCY USZKODZENIE MEMBRANY

Seria MPP-DFI

SENTINEL.MPP
Manometr cyfrowy do farmacji



- Zakresy ciśnienia do 35 bar
- Dopuszczalna temperatura medium do 177°C
- Czas reakcji <100 ms
- Zintegrowany alarm

### OPIS PRODUKTU

Prezentowany produkt, alarmuje o uszkodzeniu membrany w manometrze. Dzięki temu odpowiednio szybko pozwala wyeliminować zanieczyszczenie produktu i minimalizuje znaczące straty ekonimiczne.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|---|---|
| **Czas reakcji** | 100 ms |
| **Dopuszczenia** | 3-A, ASME BPE, CE, FDA |
| **Materiał części stykających się z medium** | Stal nierdzewna 316L |
| **Materiał czujnika/miernika** | Stal nierdzewna 304, Stal nierdzewna 316L |
| **Max. temperatura medium** | 177 °C |
| **Min. temperatura medium** | -18 °C |
| **Podłączenie** | Zacisk 2", 3-zaciskowe 1 1/2" |
| **Stopień ochrony IP** | IP69K, NEMA Type 4X |
| **Temperatura otoczenia do** | 70 °C |
| **Temperatura otoczenia od** | 0 °C |
| **Typ sygnału** | 4–20 mA/Hart |
| **Zakres zastosowania** | Żywność, Farmacja |