



## FILTR Z REGULATOREM

Serie 105

34225121

Filtr z Regulatorem 25 µm 0,5..8 bar G1/8

- Do regulacji ciśnienia i filtracji powietrza oraz gazów neutralnych
- Zakres regulacji 0,5-8 bar
- Przepustowość do 650 l/min
- Stopień filtracji 0,5 µm i 0,25 µm
- Podłączenie G1/8 i G1/4



### OPIS PRODUKTU

Filtr połączony z regulatorem jest rozwiązaniem, pozwalającym na oszczędność miejsca. Regulator zmniejsza ciśnienie zasilania, a filtr eliminuje cząstki stałe i ciekłe z powietrza. Dobra filtracja zapobiega awarii i redukuje do minimum zużycie elementów pneumatycznych.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Histereza</b>                      | 0,35 bar                        |
| <b>Maksymalne ciśnienie zasilania</b> | 12 bar                          |
| <b>Masa</b>                           | 0,38 kg                         |
| <b>Materiał filtra</b>                | Polietylen                      |
| <b>Materiał gniazda</b>               | NBR                             |
| <b>Materiał miski</b>                 | Poliwęglan                      |
| <b>Materiał obudowy</b>               | Izolacja z włókna szklanego, PA |
| <b>Materiał śruby</b>                 | PA                              |
| <b>Materiał uszczelnienia</b>         | NBR                             |
| <b>Materiał wewnętrznych części</b>   | Mosiądz, PA                     |
| <b>Max. temperatura pracy</b>         | 50 °C                           |
| <b>Max. zakresu kontrolnego</b>       | 8 bar                           |
| <b>Min. temperatura pracy</b>         | 0 °C                            |
| <b>Min. zakresu kontrolnego</b>       | 0,5 bar                         |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>Minimalne ciśnienie zasilania</b> | 0 bar     |
| <b>Podłączenie</b>                   | G1/8      |
| <b>Podłączenie manometru</b>         | G1/8      |
| <b>Przepływ maksymalny</b>           | 550 l/min |

