



## REGULATOR CIŚNIENIA

Seria AS1

AS1-R412014627  
Regulator 0,2..4 bar G1/4

- Podłączenie 1/4 "
- Szerokość 43 mm
- Przepływ 1000 l / min
- Zakres temperatury od -10 do +50 °C



### OPIS PRODUKTU

Regulator obniża ciśnienie wejściowe do ustawionego ciśnienia wyjściowego. Ciśnienie to jest utrzymywane na stałym poziomie, dopóki ciśnienie wejściowe jest wyższe niż ustawione ciśnienie wyjściowe. Dostępne są warianty z manometrem umieszczonym na bocznej ścianie lub w pokrętle regulatora.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Funkcja</b>                  | Regulator ciśnienia |
| <b>Manometr</b>                 | Tak                 |
| <b>Masa</b>                     | 0,209 kg            |
| <b>Materiał obudowy</b>         | Poliamid            |
| <b>Materiał uszczelnienia</b>   | NBR                 |
| <b>Max. ciśnienie pracy</b>     | 12 bar              |
| <b>Max. temperatura pracy</b>   | 50 °C               |
| <b>Max. zakresu kontrolnego</b> | 4 bar               |
| <b>Media</b>                    | Ciśnienie powietrza |
| <b>Min. ciśnienie pracy</b>     | 0,2 bar             |
| <b>Min. temperatura pracy</b>   | -10 °C              |
| <b>Min. zakresu kontrolnego</b> | 0,2 bar             |
| <b>Nominal flow</b>             | 1000 l/min          |
| <b>Podłączenie powietrza</b>    | G1/4                |

