



FILTR Z REGULATOREM

Serie 105

34225121

Filtr z Regulatorem 25 µm 0,5..8 bar G1/8

- Do regulacji ciśnienia i filtracji powietrza oraz gazów neutralnych
- Zakres regulacji 0,5-8 bar
- Przepustowość do 650 l/min
- Stopień filtracji 0,5 µm i 0,25 µm
- Podłączenie G1/8 i G1/4



OPIS PRODUKTU

Filtr połączony z regulatorem jest rozwiązaniem, pozwalającym na oszczędność miejsca. Regulator zmniejsza ciśnienie zasilania, a filtr eliminuje cząstki stałe i ciekłe z powietrza. Dobra filtracja zapobiega awarii i redukuje do minimum zużycie elementów pneumatycznych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Histeresa	0,35 bar
Maksymalne ciśnienie zasilania	12 bar
Masa	0,38 kg
Materiał filtra	Polietylen
Materiał gniazda	NBR
Materiał miski	Poliwęglan
Materiał obudowy	Izolacja z włókna szklanego, PA
Materiał śruby	PA
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał wewnętrznych części	Mosiądz, PA
Max. temperatura pracy	50 °C
Max. zakresu kontrolnego	8 bar
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. zakresu kontrolnego	0,5 bar

