

## REGULATOR CIŚNIENIA

Seria AS1

AS1-R412014627  
Regulator 0,2..4 bar G1/4

- Podłączenie 1/4 "
- Szerokość 43 mm
- Przepływ 1000 l / min
- Zakres temperatury od -10 do +50 °C



### OPIS PRODUKTU

Regulator obniża ciśnienie wejściowe do ustawionego ciśnienia wyjściowego. Ciśnienie to jest utrzymywane na stałym poziomie, dopóki ciśnienie wejściowe jest wyższe niż ustawione ciśnienie wyjściowe. Dostępne są warianty z manometrem umieszczonym na bocznej ścianie lub w pokrętle regulatora.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

<b>Funkcja</b>	Regulator ciśnienia
<b>Manometr</b>	Tak
<b>Masa</b>	0,209 kg
<b>Materiał obudowy</b>	Poliamid
<b>Materiał uszczelnienia</b>	NBR
<b>Max. ciśnienie pracy</b>	12 bar
<b>Max. temperatura pracy</b>	50 °C
<b>Max. zakresu kontrolnego</b>	4 bar
<b>Media</b>	Ciśnienie powietrza
<b>Min. ciśnienie pracy</b>	0,2 bar
<b>Min. temperatura pracy</b>	-10 °C
<b>Min. zakresu kontrolnego</b>	0,2 bar
<b>Nominal flow</b>	1000 l/min
<b>Podłączenie powietrza</b>	G1/4

