

FILTR Z REGULATOREM

Seria Y030

Y030204212000

Filtr z Regulatorem G3/8 0..2 bar 20 µm

- Do regulacji ciśnienia i filtracji powietrza
- Zakres regulacji 0-2 bar, 0-4 bar, 0-8 bar lub 0-12 bar
- Stopień filtracji 5 µm i 20 µm
- Rozmiar przyłącza od G1/4 do G1/2
- Zintegrowany manometr w standardzie




OPIS PRODUKTU


Seria Y030 to filtry połączone z regulatorami przeznaczone do przygotowywania powietrza. Posiadają wbudowany manometr oraz wycięcie pozwalające na zablokowanie nastawionej regulacji przy pomocy kłódki.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Funkcja	Filtroregulator
Max. ciśnienie pracy	18 bar
Max. temperatura pracy	50 °C
Medium	Sprężone powietrze
Min. temperatura pracy	-10 °C
Podłączenie	FRL2
Podłączenie	G3/8"
Układ odprowadzania kondensatu	Automatyczny z pływakiem
Zakres kontroli	0..2 bar



	PHL 1	PHL 2
A	51	62
B	211	270
C	57	67
D	57	68
W	146-158	158-177
E	315	39
F	255	315
H	119	128,5
I	473	39
M	M20x1,5	M20x1,5
N	144	154,5
Q	Tabul 8-6	Tabul 8-6
Z	57	72,5
V	7	9,5



	PHL 1	PHL 2
A	51	62
B	211	270
C	57	67
D	57	68
W	146-158	158-177
E	315	39
F	255	315
H	119	128,5
I	473	39
M	M20x1,5	M20x1,5
N	144	154,5
Q	Tabul 8-6	Tabul 8-6
Z	57	72,5
V	7	9,5

