



## FILTR

Seria 652

G652ABBP3JA00N

Filtr 5 µm G3/8

- Do filtrowania powietrza i gazów obojętnych
- Przepustowość do 3700 l/min
- Stopień filtracji 5 µm i 25 µm
- Rozmiar przyłącza od G1/4 do G1/2



## OPIS PRODUKTU

Filtry służą do usuwania zanieczyszczeń stałych i ciekłych, np. cząstek kurzu i skroplonej wody w sprężonym powietrze. Dobre filtrowanie zapobiega błędom w działaniu i minimalizuje zużycie komponentów pneumatycznych. Filtry są zwykle używane w połączeniu z innymi elementami do przygotowania powietrza.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Maksymalne ciśnienie zasilania | 16 bar      |
| Masa                           | 0,426 kg    |
| Materiał filtra                | Polietylen  |
| Materiał miski                 | Poliwęglan  |
| Materiał obudowy               | Aluminium   |
| Materiał obudowy               | PA          |
| Materiał uszczelnienia         | NBR         |
| Materiał wewnętrznych części   | Mosiądz, PA |
| Max. temperatura medium        | 50 °C       |
| Max. temperatura pracy         | 50 °C       |
| Min. temperatura medium        | -20 °C      |
| Min. temperatura pracy         | -20 °C      |
| Minimalne ciśnienie zasilania  | 0 bar       |
| Podłączenie                    | G3/8"       |

