OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

DATALOGIC POWERSCAN PBT9600

PBT9600-ARRB
PowerScan PBT9600-AR, Auto Range, Bluetooth, Removable Battery



- Dekodowanie kodów: 1D i 2D (wersje DPX – również kody DPM)
- Min. rozdzielczość dekodowanych kodów: 2.5/3 mils = 1D, 4/6 mils = 2D
- Wersje RFID – dekodowanie tagów RFID
- Komunikacja baza - host: RS-232, USB, Ethernet, Ethernet-IP, Profinet
- Komunikacja skaner – baza: Bluetooth 5.0, możliwość komunikacji skaner – host bez użycia bazy

OPIS PRODUKTU

Skanery z rodziny Datalogic Powerscan PBT9600 to najwyższej klasy przemysłowe, ręczne czytniki kodów kreskowych. Cechują się dużą niezawodnością w trudnym środowisku przemysłowym. Skanery Powerscan PBT9600 o klasach szczelności IP65 i IP67 są odporne na upadki z wysokości 2,5 m na powierzchnię betonową.

Wersje bezprzewodowe tych skanerów występują z różną optyką: np. SR – zasięg standardowy, HP – krótszy zasięg, ale z możliwością skanowania bardzo drobnych kodów, często o kiepskiej jakości, AR – z optyką do dalekiego zasięgu (od 0,5 m do nawet 10 m przy odpowiednio dużym module kodu). Wybór optyki skorelowany powinien być konkretną aplikacją. Na naładowanej do pełna baterii skaner może zrobić ok. 80 tys. skanów.

W rodzinie PBT9600 nie występują wersje z wyświetlaczami i przyciskami na obudowie.

Bezprzewodowe skanery Powerscan z rodziny PBT9600 komunikują się z bazą wykorzystując standard Bluetooth 5.0 Certified: Class 1, Class 2 and Class 3.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Charge time	3.2hrs @ 12VDC
Dopuszczenia	RoHS
Kit	Nie
Kolor	Czarny/żółty
Masa	415 g
Max. temperatura pracy	50 °C
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Odporność na światło otoczenia	0 - 100,000 lux
Reads per charge	80000

Stopień ochrony IP	IP67, IP65
Wireless	Tak
Wymiary	19.8 x 14 x 7.9