OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

# DŁAWIKI Z TWORZYWA Z GWINTEM PG

50.007PA
DŁAWICA Z TWORZYWA PG7



- Materiał: poliamid PA6-V-2
- Kolor szary RAL7001 (dostępne również: jasnoszary RAL7035 oraz czarny RAL9005)
- Szeroki zakres średnic przewodów
- Stopień ochrony IP68 - 5 barów
- Certyfikaty: VDE, C-UL, SEV

**OPIS PRODUKTU**

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|---|---|
| **Długość całkowita** | 30,5 mm |
| **Długość gwintu** | 8 mm |
| **Dopuszczenia** | CSA, UL |
| **Kolor** | Szary RAL 7001 |
| **Materiał dławika** | Poliamid |
| **Materiał uszczelnienia** | CR/NBR |
| **Max. średnica kabla** | 6,5 mm |
| **Min. średnica kabla** | 3 mm |
| **O-ring** | Nie |
| **Rodzaj gwintu** | PG |
| **Rozmiar gwintu** | PG 7 |
| **Rozmiar klucza** | 15 mm |
| **Stopień ochrony IP** | IP68 |
| **Temperatura dynamiczna pracy max.** | 100 °C |
| **Temperatura dynamiczna pracy min.** | -20 °C |
| **Temperatura statyczna pracy min.** | -40 °C |
| **Wielkość opakowania** | 100 szt |