

## DŁAWIKI Z TWORZYWA Z GWINTEM METRYCZNYM

50.650 PA/SW  
Dławik M50

- Materiał: poliamid PA6-V-2
- Kolor szary RAL7001 (dostępne również: jasnoszary RAL7035 oraz czarny RAL9005)
- Szeroki zakres średnic przewodów
- Stopień ochrony IP68 - 5 barów
- Certyfikaty: VDE, C-UL, GL, SEV



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Długość całkowita                 | 61,5 mm         |
| Długość gwintu                    | 12 mm           |
| Dopuszczenia                      | CSA, UL, VDE    |
| Kolor                             | Czarny RAL 9005 |
| Materiał dławika                  | Poliamid        |
| Materiał uszczelnienia            | CR/NBR          |
| Max. średnica kabla               | 35 mm           |
| Min. średnica kabla               | 27 mm           |
| O-ring                            | Nie             |
| Rodzaj gwintu                     | Metryczny       |
| Rozmiar gwintu                    | M50x1,5         |
| Rozmiar klucza                    | 55 mm           |
| Stopień ochrony IP                | IP68            |
| Temperatura dynamiczna pracy max. | 100 °C          |
| Temperatura dynamiczna pracy min. | -20 °C          |
| Temperatura statyczna pracy min.  | -40 °C          |
| Wielkość opakowania               | 5 szt           |