



WYŁĄCZNIKI BEZKONTAKTOWE RFID KPF

408001

Wyłącznik bezkontaktowy KPF Unikalne 5M

- Zakres przełączania - 14 mm
- RFID - kodowanie
- Brak dedykowanego kontrolera
- Wskaźnik LED
- Wymiary 52 mm x 98 mm



OPIS PRODUKTU

Wyłącznik bezkontaktowy KPF z RFID, wykonany z tworzywa sztucznego (poliester), o przemysłowych wymiarach 52 mm x 98 mm i dużej tolerancji, który nadaje się do zastosowań na drzwiach zawiasowych, przesuwanych lub zdejmowanych. Wyłącznik ten ma standardowy rozstaw otworów do mocowania 40 mm i jest szczególnie użyteczny w przypadku gdy jest trudno wyrównać osłonę podczas zastosowania wyłączników kluczkowych oraz w przypadku wymaganej długiej żywotności urządzenia (brak ruchomych lub stykających się części).

Wyłącznik KPF z RFID posiada 2NC 1NO wyjścia półprzewodnikowe.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Częstotliwość przełączania	1 Hz max
Długość przewodu	5 m
Dopuszczenia	ISO 13849-1, ISO 14119, EN60204-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508
Kabel	Z dołu
Kategoria bezpieczeństwa	4
Kodowanie	RFID
Maks. prąd	24Vdc 0.2A
Materiał: obudowa	Poliester
Min. napięcie/prąd zestyku	10Vdc 1mA
Montaż	2 x M5
MTTFd	1100a

Opcje wykonania	Kodowanie unikalne
PL	e acc. ISO13849-1
Podłączenie	Kabel 5 m
Przekrój przewodu	0,25 mm ²
SIL	3 acc. IEC62061
Stopień ochrony IP	IP67, IP69K
Strefa działania	8mm załączenie, 20mm wyłączenie
Temperatura pracy	-25°C ... +55°C
Typ kabla	PVC 8-żyłowy
Typ zestyku	2NC 1NO wyjścia półprzewodnikowe
Wbudowana dioda LED	Tak
Zalecany odstęp	5 mm
Zestyki	2NC 1NO

