

## WIELOFUNKCYJNE URZĄDZENIE DOSTĘPU UGB-KLTM

525001

Wielofunkcyjne urządzenie dostępu UGB2-KLTM-RFID



- Siła ryglowania F1Max = 3000N
- PL e Cat. 4
- Opcja zwolnienia ucieczkowego
- Wersja na 2 lub 4 przyciski (lampki, przełączniki, e-stop)
- Wbudowany wyłącznik KLTM z kodowaniem RFID



### OPIS PRODUKTU

UGB-KLTM to wielofunkcyjne urządzenie, zapewniające zintegrowaną ochronę i kompleksową kontrolę dostępu. Produkt jest przeznaczony do aplikacji, w których operator ma pełny dostęp do niebezpiecznej strefy.

Wyłącznik dostępny jest w wersji z odlewem z metalu. Dodatkowo wyłącznik może posiadać 2 lub 4 przyciski (lampki, przełączniki), które można dowolnie konfigurować. Wielofunkcyjne urządzenie dostępu UGB-KLTM jest kodowane za pomocą RFID co zapewnia najwyższy poziom odporności na ingerencję, zgodnie z wymaganiami ISO14119.

### AKCESORIA

Akcesoria do uchwytów (klamek) przednich i uchwytu (klamki) zwolnienia ucieczkowego

|                                                                                     | Typ        | Nr katalogowy | Opis                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------|
|  | UGB2-RFH-M | 527003        | Uchwyt (klamka) przedni i płyta montażowa (UGB2)      |
|  | UGB4-RFH-M | 527004        | Uchwyt (klamka) przedni i płyta montażowa (UGB4)      |
|  | UGB-RERH-M | 527005        | Uchwyt (klamka) zwolnienia ucieczkowego (opcjonalnie) |





Akcesoria do uchwytów przesuwanych przednich i dźwigni zwolnienia ucieczkowego

|                                                                                     |            |        |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------|
|  | UGB2-SFH-M | 527001 | Przesuwany, przedni uchwyt i płyta montażowa (UGB2) |
|  | UGB4-SFH-M | 527002 | Przesuwany, przedni uchwyt i płyta montażowa (UGB4) |

|                                                                                   |              |        |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------|
|   | REAR HANDLE  | 210005 | Dźwignia zwolnienia ucieczkowego |
|  | SPRING CATCH | 210006 | Zaczepek sprężynowy              |

## NR KATALOGOWE

Wielofunkcyjne urządzenie dostępu UGB-KLTM, napięcie zasilania 24 V, przyłącze kabla M20

|                                                                                     | Typ               | Nr katalogowy | Ilość otworów | Zwolnienie ucieczkowe | Ręczne odryglowanie |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------|
|    | UGB2-KLTM-RFID    | 525001        | 2             | Nie                   | Tak                 |
|                                                                                     |                   | 525003        | 2             | Nie                   | Nie                 |
|    | UGB2-KLTM-RFID-RR | 525002        | 2             | Tak                   | Tak                 |
|                                                                                     |                   | 525004        | 2             | Tak                   | Nie                 |
|   | UGB4-KLTM-RFID    | 526001        | 4             | Nie                   | Tak                 |
|                                                                                     |                   | 526003        | 4             | Nie                   | Nie                 |
|  | UGB4-KLTM-RFID-RR | 526002        | 4             | Tak                   | Tak                 |
|                                                                                     |                   | 526004        | 4             | Tak                   | Nie                 |

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                                  |                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>B10d</b>                                      | 2,5 x 10 <sup>6</sup> przy obciążeniu 100 mA                    |
| <b>Dopuszczenia</b>                              | ISO 13849-1, ISO 14119, EN60204-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508 |
| <b>Droga do wymuszonego otwarcia zestyków</b>    | 10 mm                                                           |
| <b>Kodowanie</b>                                 | RFID                                                            |
| <b>Maksymalna prędkość zbliżania/wycofywania</b> | 600 mm/s                                                        |
| <b>Masa</b>                                      | 1980 g                                                          |
| <b>Materiał: głowica</b>                         | Stal nierdzewna 316                                             |
| <b>Materiał: obudowa</b>                         | Odlew z metalu                                                  |
| <b>Montaż</b>                                    | 4 x M5                                                          |
| <b>MTTFd</b>                                     | 1100a                                                           |
| <b>Napięcie zasilania</b>                        | 24V dc                                                          |
| <b>Napięcie znamionowe izolacji</b>              | 600 V AC                                                        |

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (Uimp) | 2500 V AC                             |
| Opcje wykonania                                 | Bez przycisku zwolnienia ucieczkowego |
| PFHd                                            | 4,77 x 10 <sup>-10</sup>              |
| PL                                              | e                                     |
| Przyłącze kabla                                 | M20                                   |
| Ręczne odryglowanie                             | Tak                                   |
| SIL                                             | 3                                     |
| Siła ryglowania (F1Max)                         | 3000 N                                |
| Stopień ochrony IP                              | IP65                                  |
| Temperatura pracy                               | -25°C ... +40°C                       |
| Wbudowana dioda LED                             | Tak                                   |

