



## WYŁĄCZNIK HYGIEMAG - SMR

139010

Wyłącznik bezkontaktowy SMR 5M 2NC

- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Kompaktowe wymiary
- Zakres przełączania 12 mm
- Obciążenie wyjścia do 1 A
- Brak dedykowanego kontrolera



### OPIS PRODUKTU

Wyłącznik HYGIEMAG - SMR to wyłącznik magnetyczny wykonany ze stali nierdzewnej o niewielkich rozmiarach i dużej tolerancji, który idealnie nadaje się do zastosowań w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Umożliwia on przełączanie prądów do 1 A. Wyłącznik ten ma standardowy rozstaw otworów do mocowania 22 mm i jest odporny na mycie ciśnieniowe.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                            |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| B10d                       | 3.3 x 10 <sup>6</sup> przy obciążeniu 100 mA                    |
| Częstotliwość przełączania | 1 Hz max                                                        |
| Długość przewodu           | 5 m                                                             |
| Dopuszczenia               | ISO 14119, EN60947-5-1, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, UL 508 |
| Kodowanie                  | Niekodowane                                                     |
| Maks. prąd                 | 250Vac 1.0A                                                     |
| Materiał: obudowa          | Stal nierdzewna 316                                             |
| Min. napięcie/prąd zestyku | 10Vdc 1mA                                                       |
| Montaż                     | 2 x M4                                                          |
| MTTFd                      | 470 lat                                                         |
| PFHd                       | 2.52 x 10 <sup>-8</sup>                                         |
| PL                         | e acc. ISO13849-1                                               |
| Podłączenie                | Kabel 5 m                                                       |

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Przekrój przewodu   | 0,25 mm <sup>2</sup>            |
| SIL                 | 3 acc. EN62061                  |
| Stopień ochrony IP  | IP67, IP69K                     |
| Strefa działania    | 8mm załączenie, 22mm wyłączenie |
| Temperatura pracy   | -25..105°C                      |
| Typ kabla           | PVC                             |
| Wbudowana dioda LED | Nie                             |
| Zalecany odstęp     | 5 mm                            |
| Zestyki             | 2NC                             |

