

## WYŁĄCZNIK BEZKONTAKTOWY BEZPIECZEŃSTWA MMC-H

131103

Wyłącznik bezkontaktowy MMC-H prawy 10M 2NC



- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Kompaktowe wymiary
- Zakres przełączania - 10mm
- Montaż za pomocą śrub sześciokątnych
- Brak dedykowanego kontrolera



### OPIS PRODUKTU

Kodowany wyłącznik magnetyczny wykonany ze stali nierdzewnej o małych rozmiarach, który idealnie nadaje się do zastosowań w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Wyłącznik ten ma standardowy rozstaw otworów do mocowania 22 mm i jest odporny na mycie ciśnieniowe. Montaż za pomocą śrub sześciokątnych sprawia, że wyłącznik jest bardziej odporny na zabrudzenia i przez to doskonale sprawdzi się w wymagających aplikacjach spożywczych.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                            |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Częstotliwość przełączania | 1 Hz max                                                        |
| Długość przewodu           | 10 m                                                            |
| Dopuszczenia               | ISO 14119, EN60947-5-1, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, UL 508 |
| Kabel                      | Z prawej strony                                                 |
| Kodowanie                  | Magnetycznie kodowane                                           |
| Maks. prąd                 | 24Vdc 0.2A                                                      |
| Materiał: obudowa          | Stal nierdzewna 316                                             |
| Min. napięcie/prąd zestyku | 10Vdc 1mA                                                       |
| Montaż                     | 2 x M4                                                          |
| MTTFd                      | 866 lat                                                         |

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| PFHd                | 8.71 x 10 <sup>-11</sup>        |
| PL                  | e acc. ISO13849-1               |
| Podłączenie         | Kabel 10 m                      |
| Przekrój przewodu   | 0,25 mm <sup>2</sup>            |
| SIL                 | 3 acc. EN62061                  |
| Stopień ochrony IP  | IP67, IP69K                     |
| Strefa działania    | 8mm załączenie, 12mm wyłączenie |
| Temperatura pracy   | -25..105°C                      |
| Typ kabla           | PVC 8-żyłowy                    |
| Typ zestyku         | 2NC wyjścia półprzewodnikowe    |
| Wbudowana dioda LED | Tak                             |
| Zalecany odstęp     | 5 mm                            |
| Zestyki             | 2NC                             |

