

WYŁĄCZNIK Z KLUCZEM CADET 3

440K-C21091

Wyłącznik kluczowy Cadet 3 3NC, klucz kątowy, złącze M12

- Kompaktowy rozmiar
- 8 pozycji wejścia klucza
- Montaż zgodnie ze standardem DIN
- Zestyki 2 NC + 1NO



OPIS PRODUKTU

Mały, elastyczny wyłącznik z kluczem, odpowiedni do mniejszych osłon. Cadet 3 ma dwa zestawy bezpieczeństwa do dwukanałowego podłączenia przekaźnika bezpieczeństwa, a także zestyk sygnałowy. Cadet 3 montuje się zgodnie ze standardem DIN i ma on osiem pozycji wejścia klucza, co umożliwia łatwy i elastyczny montaż. Wyłącznik dostępny jest z kluczem płaskim lub kątowym. Dostępny jest także zestaw GD2 zawierający elastyczny klucz oraz osłonę głowicy ze stali nierdzewnej dla bardziej wymagających aplikacji. Dopóki klucz znajduje się w wyłączniku (osłona zamknięta), zestawy bezpieczeństwa wyłącznika są zwarte.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B10d	2x10 ⁶
Częstotliwość max	2 Hz
Dopuszczenia	CCC, CE, cULus, TÜV
Funkcja styków	3 NC
Maks. napięcie styku	500 V
Maks. prąd styku	10 A
Masa	0,08 kg
Materiał obudowy	PTB
Materiał: klucz	Stal nierdzewna
Max. temperatura pracy	80 °C
Min. napięcie/prąd zestyku	5V/5mA
Min. temperatura pracy	-20 °C
Montaż, obudowa	2xM4
MTTFd	385 year

Normy	EN954-1, ENISO13849-1, EN1088, ISO12100, EN60947-5-1, EN60204-1, EN ISO 14119:2013
Podłączenie kabla	Złącze M12, 6-pin
Siła trzymania klucza	15 N
Stopień ochrony IP	IP67
Trwałość mechaniczna	>10x10 ⁶
Zgodność z	EMC, LVD, MD



