

## WYŁĄCZNIK Z KLUCZEM IDIS-1

190050A

Wyłącznik kluczowy IDIS-1 M20 2NC 1NO, klucz kątowy

- Idealny dla małych osłon
- 8 pozycji wejścia klucza
- Małe wymiary
- 3 różne konfiguracje zestyków
- Stopień ochrony IP67



### OPIS PRODUKTU

IDIS-1 to mały i bardzo elastyczny wyłącznik z kluczem, odpowiedni do mniejszych klap. Dzięki obrotowej głowicy ma osiem pozycji wejścia klucza. Wyłącznik dostępny jest z kluczem płaskim, kątowym lub elastycznym. Wyłączniki IDIS-1 ma standardowy rozstaw otworów do mocowania 22 mm. Dopóki klucz znajduje się w wyłączniku (osłona zamknięta), zestyki bezpieczeństwa wyłącznika są zamknięte.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

<b>Aktywator</b>	Klucz kątowy
<b>ATEX</b>	Nie
<b>B10d</b>	2.5 x 10 <sup>6</sup> przy obciążeniu 100 mA
<b>Dopuszczenia</b>	ISO 14119, EN60947-5-1, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, UL 508
<b>Droga do wymuszonego otwarcia zestyków</b>	6 mm
<b>Maksymalna prędkość zbliżania/wycofywania</b>	600 mm/s
<b>Materiał: obudowa</b>	Poliester
<b>Montaż</b>	2 x M4
<b>MTTFd</b>	356 lat
<b>Napięcie znamionowe izolacji</b>	600V ac
<b>Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (Uimp)</b>	2500V ac
<b>PFHd</b>	3.44 x 10 <sup>-8</sup>
<b>PL</b>	e acc. ISO13849-1
<b>Prąd termiczny (Ith)</b>	5 A
<b>Przyłącze kabla</b>	M20
<b>SIL</b>	3 acc. EN62061
<b>Stopień ochrony IP</b>	IP67

