



WYŁĄCZNIK Z KLUCZEM IDIS-1

190050PF

Wyłącznik kluczowy IDIS-1 M20 2NC 1NO, klucz PF

- Idealny dla małych osłon
- 8 pozycji wejścia klucza
- Małe wymiary
- 3 różne konfiguracje zestyków
- Stopień ochrony IP67



OPIS PRODUKTU

IDIS-1 to mały i bardzo elastyczny wyłącznik z kluczem, odpowiedni do mniejszych kłap. Dzięki obrotowej głowicy ma osiem pozycji wejścia klucza. Wyłącznik dostępny jest z kluczem płaskim, kątowym lub elastycznym. Wyłączniki IDIS-1 ma standardowy rozstaw otworów do mocowania 22 mm. Dopóki klucz znajduje się w wyłączniku (osłona zamknięta), zestyki bezpieczeństwa wyłącznika są zamknięte.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Aktywator	Klucz półelastyczny
ATEX	Nie
B10d	2.5 x 10 ⁶ przy obciążeniu 100 mA
Dopuszczenia	ISO 14119, EN60947-5-1, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, UL 508
Droga do wymuszonego otwarcia zestyków	6 mm
Maksymalna prędkość zbliżania/wycofywania	600 mm/s
Materiał: obudowa	Poliester
Montaż	2 x M4
MTTFd	356 lat
Napięcie znamionowe izolacji	600V ac

