



## WYŁĄCZNIK RYGLUJĄCY KLTM-P2L

450021A

Wyłącznik ryglujący KLTM-P2L M20 24V, klucz standardowy

- Ryglowanie elektryczne
- 4 pozycje wejścia klucza
- Wskaźnik LED
- Siła ryglowania do 3000 N
- Wymiary 105 mm x 150 mm



### OPIS PRODUKTU

Wyłącznik blokujący z ryglowaniem RAMZLOCK KLTM-P2L, wykonany z odlewu z metalu, o sile ryglowania do 3000N. Głowica wyłącznika wykonana jest ze stali nierdzewnej. Wyłącznik posiada 1 diodę LED, która pokazuje stan elektromagnesu. Ma on również obrotową głowicę, co zapewnia 4 pozycje wejścia klucza w celu łatwego i elastycznego montażu.

Wyłącznik KLTM-P2L ma standardowy rozstaw otworów do mocowania 73 mm.

Wyłącznik jest dostępny w wersji: ryglowanie napięciem.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                                  |                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Aktywator</b>                                 | Klucz standardowy                                               |
| <b>B10d</b>                                      | 2.5 x 10 <sup>6</sup> przy obciążeniu 100 mA                    |
| <b>Dopuszczenia</b>                              | ISO 13849-1, ISO 14119, EN60204-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508 |
| <b>Droga do wymuszonego otwarcia zestyków</b>    | 10 mm                                                           |
| <b>Kategoria użytkowania</b>                     | AC15, A300, 3 A                                                 |
| <b>Maksymalna prędkość zbliżania/wycofywania</b> | 600 mm/s                                                        |
| <b>Materiał: głowica</b>                         | Stal nierdzewna 316                                             |
| <b>Materiał: obudowa</b>                         | Odlew z metalu                                                  |
| <b>Minimalny promień ruchu</b>                   | 175 mm klucz standardowy, 100 mm klucz elastyczny               |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Montaż                  | 4 x M5                |
| MTTFd                   | 356 lat               |
| Napięcie zasilania      | 24V dc                |
| PFHd                    | $3.44 \times 10^{-8}$ |
| PL                      | e acc. ISO13849-1     |
| Prąd termiczny (Ith)    | 5 A                   |
| Przyłącze kabla         | M20                   |
| SIL                     | 3 acc. EN62061        |
| Siła ryglowania (F1Max) | 3000 N                |
| Stopień ochrony IP      | IP67                  |
| Temperatura pracy       | -25..40°C             |
| Wyświetlacz LED         | LED1 stan cewki       |
| Zestyki                 | 4NC 2NO               |



