

WYŁĄCZNIK HYGIEMAG - MMR-H

131010

Wylacznik bezkontaktowy MMR-H lewy 5M 2NC

- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Kompaktowe wymiary
- Zakres przełączania - 10 mm
- Montaż za pomocą śrub sześciokątnych
- Obciążenie wyjścia do 0,5 A



OPIS PRODUKTU

Wyłącznik HYGIEMAG - MMR-H to wyłącznik magnetyczny wykonany ze stali nierdzewnej o małych rozmiarach i dużej tolerancji, który idealnie nadaje się do zastosowań w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Umożliwia on przełączanie prądów do 0,5 A. Wyłącznik ten ma standardowy rozstaw otworów do mocowania 22 mm i jest odporny na mycie ciśnieniowe. Montaż za pomocą śrub sześciokątnych sprawia, że wyłącznik jest bardziej odporny na zabrudzenia i przez to doskonale sprawdzi się w wymagających aplikacjach spożywczych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B10d	3.3 x 10 ⁶ przy obciążeniu 100 mA
Częstotliwość przełączania	1 Hz max
Długość przewodu	5 m
Dopuszczenia	ISO 13849-1, EN60947-5-1, ISO 14119, EN60204-1, EN62061, UL 508
Kabel	Z lewej strony
Kodowanie	Niekodowane
Maks. prąd	250Vac 0.5A
Materiał: obudowa	Stal nierdzewna 316
Min. napięcie/prąd zestyku	10Vdc 1mA
Montaż	2 x M4
MTTFd	470 lat
PFHd	2.52 x 10 ⁻⁸
PL	e acc. ISO13849-1

Podłączenie	Kabel 5 m
Przekrój przewodu	0,25 mm ²
SIL	3 acc. EN62061
Stopień ochrony IP	IP69K, IP67
Strefa działania	8mm załączenie, 20mm wyłączenie
Temperatura pracy	-25..105°C
Typ kabla	PVC
Wbudowana dioda LED	Nie
Zalecany odstęp	5 mm
Zestyki	2NC

