

## WYŁĄCZNIK Z KLUCZEM TROJAN 5/6

440K-T11205

Wyłącznik kluczowy Trojan 5 2NC 1NO, klucz standard, zl. M12

- Uniwersalny wyłącznik z kluczem
- 4 pozycje wejścia klucza
- 4 różne konfiguracje zestyków
- Łatwy w instalacji



### OPIS PRODUKTU

Wyłącznik z kluczem do drzwi i większych bramek. W wersji podstawowej dostępny z kluczem standardowym. Dostępny również w wersji z kluczem elastycznym i zatrzaskiem, zwiększającym siłę trzymania do 50N. Dopóki klucz znajduje się w wyłączniku (drzwi są zamknięte), zestyki bezpieczeństwa są zamknięte.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| B10d                       | 2x10 <sup>6</sup>                                                           |
| Częstotliwość max          | 2 Hz                                                                        |
| Dopuszczenia               | CCC, CE, cULus, TÜV                                                         |
| Funkcja styków             | 2 NC+1 NO                                                                   |
| Maks. napięcie styku       | 500 V                                                                       |
| Maks. prąd styku           | 10 A                                                                        |
| Masa                       | 0,16 kg                                                                     |
| Materiał obudowy           | PTB                                                                         |
| Materiał: klucz            | Stal nierdzewna                                                             |
| Max. temperatura pracy     | 80 °C                                                                       |
| Min. napięcie/prąd zestyku | 5V/5mA                                                                      |
| Min. temperatura pracy     | -20 °C                                                                      |
| Montaż, obudowa            | 2xM5                                                                        |
| MTTFd                      | 385 year                                                                    |
| Normy                      | EN ISO 13849-1, EN1088, ISO12100, EN60947-5-1, EN60204-1, EN ISO 14119:2013 |
| Podłączenie kabla          | Złącze M12, 6-pin                                                           |
| Siła trzymania klucza      | 12 N                                                                        |

Stopień ochrony IP

IP67

Trwałość mechaniczna

>10x10<sup>6</sup>

Zgodność z

EMC, LVD, MD



